

AR-15/M16 UPPER RECEIVER LAPPING TOOL - BROWNELLS AR-15 UPPER RECEIVER LAPPING TOOL

Helps True The Upper Receiver For Precise Barrel Fit & Maximum Accuracy

Cold-rolled steel lapping tool chucks into a 3/8" hand drill to easily square the upper receiver face on your AR-15. Helps ensure precise mating of barrel and receiver for added accuracy. Coat face of receiver with aluminum-oxide lapping compound; extra long pilot slides into the bolt carrier tunnel to maintain perfect concentricity with the receiver.



Attributes

- Name: BROWNELLS AR-15 UPPER RECEIVER LAPPING TOOL
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080000182
- Mfr. No.:
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.816kg
- UPC: 050806106253

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für das AR15/M16 OberempfängerLappingWerkzeug](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15/M16 Upper Receiver Lapping Tool](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Herramienta de Lapeado del Receptor Superior AR15/M16](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Outil de Rodage du Récepteur Supérieur AR15/M16](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per lo Strumento di Lappatura del Ricevitore Superiore AR15/M16](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for AR15/M16 Øvre Mottaker Lapping Tool](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Narzędzia do Szlifowania Górnego Odbiornika AR15/M16](#)
- [Suomi: Turvaohjeet AR15/M16 Ylävastaanottimen Lappausvälineelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AR15/M16 Övre Mottagare Lapping Tool](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro nástroj na lapování horního přijímače AR15/M16](#)

Sicherheitsanleitung für das AR15/M16 OberempfängerLappingWerkzeug

Einführung

Danke, dass du dich für das AR15/M16 OberempfängerLappingWerkzeug von Brownells entschieden hast. Dieses Werkzeug ist dafür konzipiert, die obere Empfängerseite deines AR15 rechtwinklig zu machen, um eine präzise Verbindung zwischen Lauf und Empfänger für verbesserte Genauigkeit zu gewährleisten. Um deine Sicherheit und die effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte diese Anleitung gründlich durch, bevor du das Werkzeug verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Lies und befolge immer die Anweisungen des Herstellers, bevor du das Werkzeug verwendest.
- Stelle sicher, dass das Werkzeug in einem gut belüfteten Bereich verwendet wird, um das Einatmen von Staub, der während der Verwendung entsteht, zu vermeiden.
- Halte das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern und gefährdeten Personen.
- Überprüfe das Werkzeug vor jeder Verwendung auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Trage persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrille und Handschuhe, um dich vor Trümmern und scharfen Kanten zu schützen.
- Lagere das Werkzeug an einem trockenen und sicheren Ort, wenn es nicht in Gebrauch ist.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass der Handbohrer mit dem 3/8" Schaft des Werkzeugs kompatibel ist.
- Überschreite nicht die empfohlene Drehzahl für den Bohrer, um Überhitzung und mögliche Verletzungen zu vermeiden.
- Halte während des Betriebs immer einen festen Griff am Bohrer und am Werkzeug.
- Betreibe das Werkzeug nicht, ohne die AluminiumoxidLappingVerbindung auf der Empfängerseite aufzutragen.
- Vermeide den Kontakt mit beweglichen Teilen während des Betriebs, um Verletzungen zu vermeiden.
- Wenn du während des Betriebs Unbehagen oder ungewöhnliche Geräusche bemerkst, stoppe die Verwendung des Werkzeugs sofort.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Materialien, einschließlich des AR15/M16 OberempfängerLappingWerkzeugs, eines 3/8" Handbohrers und AluminiumoxidLappingVerbindung.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber und frei von Hindernissen ist.

2. Auftragen der LappingVerbindung:

- Beschichte die Fläche des Oberempfängers mit einer dünnen Schicht AluminiumoxidLappingVerbindung. Dies hilft, eine glatte und präzise Oberfläche zu erzielen.

3. Befestigung des Werkzeugs:

- Setze den Schaft des LappingWerkzeugs in das Spannfutter des 3/8" Handbohrers ein.
- Ziehe das Spannfutter fest an, um sicherzustellen, dass das Werkzeug fest gehalten wird.

4. Betrieb:

- Schalte den Bohrer aus und positioniere das LappingWerkzeug im Verschlussgehäusetunnel des Oberempfängers.
- Sobald es in Position ist, schalte den Bohrer bei niedriger Drehzahl ein, um mit dem Lapping der Empfängerseite zu beginnen.
- Halte einen gleichmäßigen Druck aufrecht und lasse das Werkzeug die Arbeit machen. Drücke das Werkzeug nicht gewaltsam gegen den Empfänger.
- Überprüfe regelmäßig den Fortschritt, um gleichmäßiges Lapping sicherzustellen, und passe den Druck nach Bedarf an.

5. Abschluss:

- Nachdem du die gewünschten Ergebnisse erzielt hast, schalte den Bohrer aus und entferne das LappingWerkzeug vorsichtig vom Empfänger.
- Reinige den Oberempfänger und das LappingWerkzeug, um Rückstände der Verbindung zu entfernen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge verwendete AluminiumoxidLappingVerbindung gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wenn das LappingWerkzeug nicht mehr verwendbar ist, entsorge es verantwortungsbewusst, um sicherzustellen, dass es keine Gefahr für andere darstellt.
- Recycle Materialien, wo möglich, und befolge die lokalen Recyclingrichtlinien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zum AR15/M16 OberempfängerLappingWerkzeug konsultiere bitte die Website des Herstellers oder deinen Verkaufsort für zusätzliche Unterstützung und Ressourcen.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinem AR15/M16 OberempfängerLappingWerkzeug gewährleisten. Danke, dass du Sicherheit und Compliance priorisierst!

Safety Instruction Guide for AR15/M16 Upper Receiver Lapping Tool

Introduction

Thank you for choosing the AR15/M16 Upper Receiver Lapping Tool by Brownells. This tool is designed to help you square the upper receiver face on your AR15, ensuring precise mating of the barrel and receiver for improved accuracy. To ensure your safety and the effective use of this product, please read this guide thoroughly before use.

General Safety Guidelines

- Always read and follow the manufacturer's instructions before using the tool.
- Ensure that the tool is used in a wellventilated area to avoid inhalation of any dust produced during use.
- Keep the tool out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the tool before each use for any signs of damage or wear. Do not use if damaged.
- Use personal protective equipment (PPE) such as safety goggles and gloves to protect against debris and sharp edges.
- Store the tool in a dry and safe place when not in use.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the hand drill used is compatible with the tool's 3/8" shank.
- Do not exceed the recommended speed for the drill to prevent overheating and potential injury.
- Always maintain a firm grip on the drill and the tool during operation.
- Do not operate the tool without the aluminumoxide lapping compound applied to the receiver face.
- Avoid contact with moving parts during operation to prevent injury.
- If you experience any discomfort or unusual noise during operation, stop using the tool immediately.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary materials, including the AR15/M16 Upper Receiver Lapping Tool, a 3/8" hand drill, and aluminumoxide lapping compound.
- Ensure your workspace is clean and free from obstructions.

2. Applying the Lapping Compound:

- Coat the face of the upper receiver with a thin layer of aluminumoxide lapping compound. This will aid in achieving a smooth and precise surface.

3. Attaching the Tool:

- Insert the shank of the lapping tool into the chuck of the 3/8" hand drill.
- Tighten the chuck securely to ensure the tool is firmly held in place.

4. Operation:

- With the drill powered off, position the lapping tool into the bolt carrier tunnel of the upper receiver.
- Once in position, turn on the drill at a low speed to begin lapping the receiver face.
- Maintain a steady pressure and allow the tool to do the work. Do not force the tool against the

receiver.

- Periodically check the progress to ensure even lapping and adjust pressure as needed.

5. Finishing Up:

- After achieving the desired results, turn off the drill and carefully remove the lapping tool from the receiver.
- Clean the upper receiver and the lapping tool to remove any residual compound.

Disposal Instructions

- Dispose of any used aluminumoxide lapping compound in accordance with local regulations.
- If the lapping tool is no longer usable, dispose of it in a responsible manner, ensuring it does not pose a hazard to others.
- Recycle materials where possible, following local recycling guidelines.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the AR15/M16 Upper Receiver Lapping Tool, please consult the manufacturer's website or your point of purchase for additional support and resources.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your AR15/M16 Upper Receiver Lapping Tool. Thank you for prioritizing safety and compliance!

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Herramienta de Lapeado del Receptor Superior AR15/M16

Introducción

Gracias por elegir la herramienta de lapeado del receptor superior AR15/M16 de Brownells. Esta herramienta está diseñada para ayudarte a alinear la cara del receptor superior de tu AR15, asegurando un acoplamiento preciso entre el cañón y el receptor para mejorar la precisión. Para garantizar tu seguridad y un uso efectivo de este producto, por favor, lee detenidamente esta guía antes de usarla.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre lee y sigue las instrucciones del fabricante antes de usar la herramienta.
- Asegúrate de que la herramienta se utilice en un área bien ventilada para evitar la inhalación de cualquier polvo producido durante su uso.
- Mantén la herramienta fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona la herramienta antes de cada uso en busca de signos de daño o desgaste. No la uses si está dañada.
- Usa equipo de protección personal (EPP) como gafas de seguridad y guantes para protegerte contra escombros y bordes afilados.
- Almacena la herramienta en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el taladro manual utilizado sea compatible con el vástago de 3/8" de la herramienta.
- No excedas la velocidad recomendada para el taladro para evitar el sobrecalentamiento y posibles lesiones.
- Siempre mantén un agarre firme en el taladro y la herramienta durante la operación.
- No operes la herramienta sin el compuesto de lapeado de óxido de aluminio aplicado a la cara del receptor.
- Evita el contacto con partes móviles durante la operación para prevenir lesiones.
- Si experimentas alguna incomodidad o ruido inusual durante la operación, detén el uso de la herramienta inmediatamente.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todos los materiales necesarios, incluyendo la herramienta de lapeado del receptor superior AR15/M16, un taladro manual de 3/8" y el compuesto de lapeado de óxido de aluminio.
- Asegúrate de que tu espacio de trabajo esté limpio y libre de obstrucciones.

2. Aplicación del Compuesto de Lapeado:

- Cubre la cara del receptor superior con una capa delgada de compuesto de lapeado de óxido de aluminio. Esto ayudará a lograr una superficie suave y precisa.

3. Colocación de la Herramienta:

- Inserta el vástago de la herramienta de lapeado en el mandril del taladro manual de 3/8".
- Aprieta el mandril de forma segura para asegurarte de que la herramienta esté firmemente sujeta.

en su lugar.

4. Operación:

- Con el taladro apagado, posiciona la herramienta de lapeado en el túnel del portacerrojo del receptor superior.
- Una vez en posición, enciende el taladro a baja velocidad para comenzar a lapeado la cara del receptor.
- Mantén una presión constante y permite que la herramienta haga el trabajo. No fuerces la herramienta contra el receptor.
- Revisa periódicamente el progreso para asegurar un lapeado uniforme y ajusta la presión según sea necesario.

5. Finalizando:

- Después de lograr los resultados deseados, apaga el taladro y retira cuidadosamente la herramienta de lapeado del receptor.
- Limpia el receptor superior y la herramienta de lapeado para eliminar cualquier residuo de compuesto.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier compuesto de lapeado de óxido de aluminio usado de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si la herramienta de lapeado ya no es utilizable, deséchala de manera responsable, asegurándote de que no represente un peligro para otros.
- Recicla los materiales siempre que sea posible, siguiendo las pautas locales de reciclaje.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con la herramienta de lapeado del receptor superior AR15/M16, consulta el sitio web del fabricante o tu punto de compra para obtener soporte y recursos adicionales.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con tu herramienta de lapeado del receptor superior AR15/M16. ¡Gracias por priorizar la seguridad y el cumplimiento!

Guide de Sécurité pour l'Outil de Rodage du Récepteur Supérieur AR15/M16

Introduction

Merci d'avoir choisi l'outil de rodage du récepteur supérieur AR15/M16 de Brownells. Cet outil est conçu pour t'aider à mettre à niveau la face du récepteur supérieur de ton AR15, garantissant un ajustement précis entre le canon et le récepteur pour améliorer la précision. Pour assurer ta sécurité et une utilisation efficace de ce produit, merci de lire ce guide attentivement avant de l'utiliser.

Directives Générales de Sécurité

- Lis toujours et suis les instructions du fabricant avant d'utiliser l'outil.
- Assure-toi que l'outil est utilisé dans un endroit bien ventilé pour éviter l'inhalation de la poussière produite pendant l'utilisation.
- Garde l'outil hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte l'outil avant chaque utilisation pour détecter tout signe de dommage ou d'usure. Ne l'utilise pas s'il est endommagé.
- Utilise des équipements de protection individuelle (EPI) tels que des lunettes de sécurité et des gants pour te protéger contre les débris et les bords tranchants.
- Range l'outil dans un endroit sec et sûr lorsqu'il n'est pas utilisé.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que la perceuse manuelle utilisée est compatible avec le manchon de 3/8" de l'outil.
- Ne dépasse pas la vitesse recommandée pour la perceuse afin d'éviter la surchauffe et les blessures potentielles.
- Maintiens toujours une prise ferme sur la perceuse et l'outil pendant l'opération.
- Ne fais pas fonctionner l'outil sans le composé de rodage à base d'oxyde d'aluminium appliqué sur la face du récepteur.
- Évite tout contact avec les pièces mobiles pendant l'opération pour prévenir les blessures.
- Si tu ressens un inconfort ou un bruit inhabituel pendant l'utilisation, arrête immédiatement d'utiliser l'outil.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les matériaux nécessaires, y compris l'outil de rodage du récepteur supérieur AR15/M16, une perceuse manuelle de 3/8" et le composé de rodage à base d'oxyde d'aluminium.
- Assure-toi que ton espace de travail est propre et dégagé d'obstructions.

2. Application du Composé de Rodage :

- Applique une fine couche de composé de rodage à base d'oxyde d'aluminium sur la face du récepteur supérieur. Cela aidera à obtenir une surface lisse et précise.

3. Fixation de l'Outil :

- Insère le manchon de l'outil de rodage dans le mandrin de la perceuse manuelle de 3/8".
- Serre le mandrin de manière sécurisée pour garantir que l'outil est bien maintenu en place.

4. Opération :

- Avec la perceuse éteinte, positionne l'outil de rodage dans le tunnel du porteboulon du récepteur supérieur.
- Une fois en position, allume la perceuse à basse vitesse pour commencer le rodage de la face du récepteur.
- Maintiens une pression constante et laisse l'outil faire le travail. Ne force pas l'outil contre le récepteur.
- Vérifie périodiquement les progrès pour t'assurer d'un rodage uniforme et ajuste la pression si nécessaire.

5. Finir :

- Après avoir obtenu les résultats souhaités, éteins la perceuse et retire soigneusement l'outil de rodage du récepteur.
- Nettoie le récepteur supérieur et l'outil de rodage pour enlever tout résidu de composé.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de tout composé de rodage à base d'oxyde d'aluminium usagé conformément aux réglementations locales.
- Si l'outil de rodage n'est plus utilisable, mets-le au rebut de manière responsable, en veillant à ce qu'il ne représente pas un danger pour les autres.
- Recycle les matériaux lorsque cela est possible, en suivant les directives de recyclage locales.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'outil de rodage du récepteur supérieur AR15/M16, consulte le site Web du fabricant ou ton point d'achat pour un soutien et des ressources supplémentaires.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et efficace avec ton outil de rodage du récepteur supérieur AR15/M16. Merci de prioriser la sécurité et la conformité !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per lo Strumento di Lappatura del Ricevitore Superiore AR15/M16

Introduzione

Grazie per aver scelto lo Strumento di Lappatura del Ricevitore Superiore AR15/M16 di Brownells. Questo strumento è progettato per aiutarti a squadrare la faccia del ricevitore superiore del tuo AR15, garantendo un accoppiamento preciso tra canna e ricevitore per migliorare la precisione. Per garantire la tua sicurezza e l'uso efficace di questo prodotto, ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggi e segui sempre le istruzioni del produttore prima di utilizzare lo strumento.
- Assicurati che lo strumento venga utilizzato in un'area ben ventilata per evitare l'inalazione di polveri prodotte durante l'uso.
- Tieni lo strumento fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Controlla lo strumento prima di ogni uso per eventuali segni di danno o usura. Non utilizzare se danneggiato.
- Utilizza dispositivi di protezione personale (DPI) come occhiali di sicurezza e guanti per proteggerti da detriti e bordi taglienti.
- Riponi lo strumento in un luogo asciutto e sicuro quando non è in uso.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il trapano a mano utilizzato sia compatibile con il gambo da 3/8" dello strumento.
- Non superare la velocità raccomandata per il trapano per prevenire il surriscaldamento e potenziali infortuni.
- Mantieni sempre una presa salda sul trapano e sullo strumento durante l'operazione.
- Non utilizzare lo strumento senza aver applicato il composto di lappatura in ossido di alluminio sulla faccia del ricevitore.
- Evita il contatto con le parti in movimento durante l'operazione per prevenire infortuni.
- Se avverti qualsiasi disagio o rumore insolito durante l'operazione, interrompi immediatamente l'uso dello strumento.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti i materiali necessari, inclusi lo Strumento di Lappatura del Ricevitore Superiore AR15/M16, un trapano a mano da 3/8" e il composto di lappatura in ossido di alluminio.
- Assicurati che il tuo spazio di lavoro sia pulito e privo di ostacoli.

2. Applicazione del Composto di Lappatura:

- Rivesti la faccia del ricevitore superiore con uno strato sottile di composto di lappatura in ossido di alluminio. Questo aiuterà a ottenere una superficie liscia e precisa.

3. Attacco dello Strumento:

- Inserisci il gambo dello strumento di lappatura nel mandrino del trapano a mano da 3/8".
- Serrare il mandrino saldamente per garantire che lo strumento sia ben fissato.

4. Operazione:

- Con il trapano spento, posiziona lo strumento di lappatura nel tunnel del portacerchio del ricevitore superiore.
- Una volta in posizione, accendi il trapano a bassa velocità per iniziare a lappare la faccia del ricevitore.
- Mantieni una pressione costante e lascia che lo strumento faccia il lavoro. Non forzare lo strumento contro il ricevitore.
- Controlla periodicamente i progressi per garantire una lappatura uniforme e regola la pressione secondo necessità.

5. Conclusione:

- Dopo aver ottenuto i risultati desiderati, spegni il trapano e rimuovi con cautela lo strumento di lappatura dal ricevitore.
- Pulisci il ricevitore superiore e lo strumento di lappatura per rimuovere eventuali residui di composto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci qualsiasi composto di lappatura in ossido di alluminio usato in conformità con le normative locali.
- Se lo strumento di lappatura non è più utilizzabile, smaltiscilo in modo responsabile, assicurandoti che non rappresenti un pericolo per gli altri.
- Ricicla i materiali dove possibile, seguendo le linee guida locali per il riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante lo Strumento di Lappatura del Ricevitore Superiore AR15/M16, ti preghiamo di consultare il sito web del produttore o il tuo punto di acquisto per ulteriori supporto e risorse.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con il tuo Strumento di Lappatura del Ricevitore Superiore AR15/M16. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza e alla conformità!

Sikkerhetsinstruksjonsguide for AR15/M16 Øvre Mottaker Lapping Tool

Introduksjon

Takk for at du valgte AR15/M16 Øvre Mottaker Lapping Tool fra Brownells. Dette verktøyet er designet for å hjelpe deg med å kvadrere overflaten på den øvre mottakeren på din AR15, noe som sikrer presis sammenkobling av løpet og mottakeren for økt nøyaktighet. For å sikre din sikkerhet og effektiv bruk av dette produktet, vennligst les denne guiden grundig før bruk.

Generelle Sikkerhetsretningslinjer

- Les alltid og følg produsentens instruksjoner før du bruker verktøyet.
- Sørg for at verktøyet brukes i et godt ventilert område for å unngå innånding av støv som produseres under bruk.
- Hold verktøyet utilgjengelig for barn og sårbare individer.
- Inspiser verktøyet før hver bruk for tegn på skade eller slitasje. Ikke bruk verktøyet hvis det er skadet.
- Bruk personlig verneutstyr (PPE) som vernebriller og hansker for å beskytte mot rusk og skarpe kanter.
- Oppbevar verktøyet på et tørt og sikkert sted når det ikke er i bruk.

Spesifikke Sikkerhetsforholdsregler for Bruk

- Sørg for at håndboren som brukes er kompatibel med verktøyets 3/8" skaft.
- Ikke overskrid den anbefalte hastigheten for boret for å unngå overoppheting og potensielle skader.
- Oppretthold alltid et fast grep om boret og verktøyet under drift.
- Ikke bruk verktøyet uten at aluminiumoksid lappingkompound er påført mottakerens overflate.
- Unngå kontakt med bevegelige deler under drift for å forhindre skader.
- Hvis du opplever ubehag eller unormal støy under drift, stopp bruken av verktøyet umiddelbart.

Instruksjoner for Installasjon og Bruk

1. Forberedelse:

- Samle alle nødvendige materialer, inkludert AR15/M16 Øvre Mottaker Lapping Tool, en 3/8" håndbor og aluminiumoksid lappingkompound.
- Sørg for at arbeidsområdet ditt er rent og fritt for hindringer.

2. Påføring av Lappingkompound:

- Påfør et tynt lag med aluminiumoksid lappingkompound på overflaten av den øvre mottakeren. Dette vil bidra til å oppnå en jevn og presis overflate.

3. Feste Verktøyet:

- Sett skaftet på lappingverktøyet inn i chucken på 3/8" håndboret.
- Stram chucken sikkert for å sikre at verktøyet holdes fast på plass.

4. Drift:

- Med boret slått av, plasser lappingverktøyet inn i boltkjørerens tunnel på den øvre mottakeren.
- Når det er på plass, slå på boret på lav hastighet for å begynne lapping av mottakerens overflate.
- Oppretthold et jevnt trykk og la verktøyet gjøre arbeidet. Ikke tving verktøyet mot mottakeren.
- Sjekk jevnlig fremdriften for å sikre jevn lapping og juster trykket etter behov.

5. Avslutning:

- Etter å ha oppnådd ønsket resultat, slå av boret og fjern forsiktig lappingverktøyet fra mottakeren.
- Rengjør den øvre mottakeren og lappingverktøyet for å fjerne eventuelle rester av lappingkompound.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste brukt aluminiumoksid lappingkompound i samsvar med lokale forskrifter.
- Hvis lappingverktøyet ikke lenger er brukbart, kaste det på en ansvarlig måte, og sørge for at det ikke utgjør en fare for andre.
- Resirkuler materialer der det er mulig, i henhold til lokale resirkuleringsretningslinjer.

Kontaktinformasjon for Videre Støtte

For spørsmål eller bekymringer angående AR15/M16 Øvre Mottaker Lapping Tool, vennligst konsulter produsentens nettside eller ditt kjøpssted for ytterligere støtte og ressurser.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med din AR15/M16 Øvre Mottaker Lapping Tool. Takk for at du prioriterer sikkerhet og overholdelse!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Narzędzia do Szlifowania Górnego Odbiornika AR15/M16

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Narzędzia do Szlifowania Górnego Odbiornika AR15/M16 firmy Brownells. To narzędzie zostało zaprojektowane, aby pomóc Ci wyrównać powierzchnię górnego odbiornika w Twoim AR15, zapewniając precyzyjne dopasowanie lufy do odbiornika, co zwiększa dokładność. Aby zapewnić Twoje bezpieczeństwo oraz skuteczne korzystanie z tego produktu, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed użyciem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze czytaj i stosuj się do instrukcji producenta przed użyciem narzędzia.
- Upewnij się, że narzędzie jest używane w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby uniknąć wdychania pyłu powstającego podczas użytkowania.
- Trzymaj narzędzie poza zasięgiem dzieci i osób wrażliwych.
- Sprawdź narzędzie przed każdym użyciem pod kątem oznak uszkodzenia lub zużycia. Nie używaj, jeśli jest uszkodzone.
- Używaj osobistego sprzętu ochronnego (PPE), takiego jak gogle ochronne i rękawice, aby chronić się przed odłamkami i ostrymi krawędziami.
- Przechowuj narzędzie w suchym i bezpiecznym miejscu, gdy nie jest używane.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że wiertarka ręczna jest kompatybilna z trzpieniem narzędzia o średnicy 3/8".
- Nie przekraczaj zalecanej prędkości wiertarki, aby uniknąć przegrzania i potencjalnych urazów.
- Zawsze utrzymuj pewny chwyt na wiertarce i narzędziu podczas pracy.
- Nie obsługuj narzędzia bez nałożonego związku szlifującego z tlenku glinu na powierzchnię odbiornika.
- Unikaj kontaktu z ruchomymi częściami podczas pracy, aby zapobiec urazom.
- Jeśli odczuwasz dyskomfort lub nietypowy hałas podczas pracy, natychmiast przestań używać narzędzia.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne materiały, w tym Narzędzie do Szlifowania Górnego Odbiornika AR15/M16, wiertarkę ręczną 3/8" oraz związek szlifujący z tlenku glinu.
- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste i wolne od przeszkód.

2. Nałożenie Związku Szlifującego:

- Nałóż cienką warstwę związku szlifującego z tlenku glinu na powierzchnię górnego odbiornika. To pomoże uzyskać gładką i precyzyjną powierzchnię.

3. Montaż Narzędzia:

- Włóż trzpień narzędzia szlifującego do uchwyty wiertarki 3/8".
- Dokładnie dokręć uchwyt, aby upewnić się, że narzędzie jest pewnie trzymane na miejscu.

4. Operacja:

- Z włączonym wiertłem, umieść narzędzie szlifujące w tunelu nosnika zamka górnego odbiornika.
- Po ustawieniu, włącz wiertarkę na niskich obrotach, aby rozpocząć szlifowanie powierzchni

odbiornika.

- Utrzymuj stały nacisk i pozwól narzędziu wykonać pracę. Nie wymuszaj narzędzia na odbiorniku.
- Okresowo sprawdzaj postępy, aby zapewnić równomierne szlifowanie i dostosowuj nacisk w razie potrzeby.

5. Zakończenie:

- Po osiągnięciu pożądanych rezultatów, wyłącz wiertarkę i ostrożnie usuń narzędzie szlifujące z odbiornika.
- Wyczyść górny odbiornik oraz narzędzie szlifujące, aby usunąć wszelkie pozostałości związku.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie używane związki szlifujące z tlenku glinu zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli narzędzie szlifujące jest już nieużyteczne, pozbądź się go odpowiedzialnie, zapewniając, że nie stanowi zagrożenia dla innych.
- Recykluj materiały tam, gdzie to możliwe, zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi recyklingu.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Narzędzia do Szlifowania Górnego Odbiornika AR15/M16, prosimy o konsultację z witryną producenta lub punktem zakupu w celu uzyskania dodatkowego wsparcia i zasobów.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z Narzędziem do Szlifowania Górnego Odbiornika AR15/M16. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i zgodności!

Turvaohjeet AR15/M16 Ylävastaanottimen Lappausvälineelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Brownellsin AR15/M16 ylävastaanottimen lappausvälineen. Tämä työkalu on suunniteltu auttamaan sinua tasoittamaan AR15:n ylävastaanottimen pintaa, varmistaen tarkat liitokset piipun ja vastaanottimen välillä lisätyn tarkkuuden saavuttamiseksi. Varmistaaksesi turvallisuutesi ja tuotteen tehokkaan käytön, lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Lue ja noudata aina valmistajan ohjeita ennen työkalun käyttöä.
- Varmista, että työkalua käytetään hyvin tuuletetussa tilassa, jotta vältetään käytön aikana syntyvän pölyn hengittäminen.
- Pidä työkalu lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista työkalu ennen jokaista käyttöä mahdollisten vaurioiden tai kulumisen varalta. Älä käytä, jos työkalu on vaurioitunut.
- Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, suojautuaksesi roskilta ja teräviltä reunoilta.
- Säilytä työkalu kuivassa ja turvallisessa paikassa, kun sitä ei käytetä.

Eriyiset Turvatoimenpiteet Käytössä

- Varmista, että käytettävä käsiporakone on yhteensopiva työkalun 3/8" varren kanssa.
- Älä ylitä suositeltua porakoneen nopeutta ylikuumenemisen ja mahdollisten vammojen välttämiseksi.
- Pidä aina tiukka ote porakoneesta ja työkalusta käytön aikana.
- Älä käytä työkalua ilman, että alumiinioksidilaputuskomponenttia on levitetty vastaanottimen pinnalle.
- Vältä kosketusta liikkuviin osiin käytön aikana vammojen estämiseksi.
- Jos tunnet epämukavuutta tai epätavallista ääntä käytön aikana, lopeta työkalun käyttö välittömästi.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat materiaalit, mukaan lukien AR15/M16 ylävastaanottimen lappausväline, 3/8" käsiporakone ja alumiinioksidilaputuskomponentti.
- Varmista, että työskentelytilasi on puhdas ja esteetön.

2. Lappauskomponentin Levittäminen:

- Levitä ohut kerros alumiinioksidilaputuskomponenttia ylävastaanottimen pinnalle. Tämä auttaa saavuttamaan tasaisen ja tarkan pinnan.

3. Työkalun Kiinnittäminen:

- Aseta lappausvälineen varsi 3/8" käsiporakoneen puristimeen.
- Kiristä puristin kunnolla varmistaaksesi, että työkalu on tukevasti paikallaan.

4. Käyttö:

- Kytke porakone pois päältä ja aseta lappausväline ylävastaanottimen pulttikäytävän tunnelin sisään.

- Kun työkalu on paikallaan, kytke porakone päälle alhaisella nopeudella aloittaaksesi vastaanottimen lappaamisen.
- Pidä tasainen paine ja anna työkalun tehdä työnsä. Älä pakota työkalua vastaanotinta vasten.
- Tarkista säännöllisesti edistymistäsi varmistaaksesi tasaisen lappauksen ja säädä painetta tarvittaessa.

5. Lopettaminen:

- Kun olet saavuttanut halutut tulokset, kytke porakone pois päältä ja poista lappausväline varovasti vastaanottimesta.
- Puhdista ylävastaanotin ja lappausväline poistamalla kaikki jäljelle jääneet komponentit.

Hävitysohjeet

- Hävitä käytetty alumiinioksidilaputuskomponentti paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Jos lappausväline ei ole enää käyttökelpoinen, hävitä se vastuullisesti varmistaen, ettei se aiheuta vaaraa muille.
- Kierrätä materiaaleja, jos mahdollista, noudattaen paikallisia kierrätysohjeita.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita AR15/M16 ylävastaanottimen lappausvälineestä, voit tarkistaa valmistajan verkkosivuston tai ostopisteesi lisätuen ja resurssien saamiseksi.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen AR15/M16 ylävastaanottimen lappausvälineesi kanssa. Kiitos, että priorisoit turvallisuutta ja sääntöjen noudattamista!

Säkerhetsinstruktioner för AR15/M16 Övre Mottagare Lapping Tool

Introduktion

Tack för att du valt AR15/M16 Övre Mottagare Lapping Tool från Brownells. Detta verktyg är utformat för att hjälpa dig att rätta till ytan på din AR15 övre mottagare, vilket säkerställer en exakt passform mellan pipan och mottagaren för ökad noggrannhet. För att säkerställa din säkerhet och effektiv användning av denna produkt, vänligen läs igenom denna guide noggrant innan användning.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid och följ tillverkarens instruktioner innan du använder verktyget.
- Se till att verktyget används i ett välventilerat område för att undvika inandning av damm som kan bildas under användning.
- Håll verktyget utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera verktyget före varje användning för tecken på skador eller slitage. Använd inte om det är skadat.
- Använd personlig skyddsutrustning (PPE) som skyddsglasögon och handskar för att skydda mot skräp och skarpa kanter.
- Förvara verktyget på en torr och säker plats när det inte används.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Se till att den handborra som används är kompatibel med verktygets 3/8" skaft.
- Överskrid inte den rekommenderade hastigheten för borsten för att förhindra överhettning och potentiell skada.
- Håll alltid ett fast grepp om borsten och verktyget under drift.
- Använd inte verktyget utan att aluminiumoxid lappingkompound har applicerats på mottagarens yta.
- Undvik kontakt med rörliga delar under drift för att förhindra skador.
- Om du upplever obehag eller ovanliga ljud under drift, sluta använda verktyget omedelbart.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga material, inklusive AR15/M16 Övre Mottagare Lapping Tool, en 3/8" handborra och aluminiumoxid lappingkompound.
- Se till att din arbetsyta är ren och fri från hinder.

2. Applicera Lappingkompound:

- Täck ytan på den övre mottagaren med ett tunt lager av aluminiumoxid lappingkompound. Detta hjälper till att uppnå en jämn och exakt yta.

3. Fästa Verktyget:

- Sätt in skaftet på lappingverktyget i chucken på 3/8" handborren.
- Dra åt chucken ordentligt för att säkerställa att verktyget sitter fast.

4. Drift:

- Med borsten avstängd, placera lappingverktyget i boltförarens tunnel på den övre mottagaren.

- När det är på plats, sätt på borsten på låg hastighet för att börja lappa mottagarens yta.
- Håll ett jämnt tryck och låt verktyget göra jobbet. Tvinga inte verktyget mot mottagaren.
- Kontrollera regelbundet framstegen för att säkerställa jämn lapping och justera trycket vid behov.

5. Avsluta:

- Efter att ha uppnått önskat resultat, stäng av borsten och ta försiktigt bort lappingverktyget från mottagaren.
- Rengör den övre mottagaren och lappingverktyget för att ta bort eventuell kvarvarande komponent.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuell använd aluminiumoxid lappingkomponent i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om lappingverktyget inte längre är användbart, kassera det på ett ansvarsfullt sätt så att det inte utgör en fara för andra.
- Återvinn material där det är möjligt, i enlighet med lokala återvinningsriktlinjer.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående AR15/M16 Övre Mottagare Lapping Tool, vänligen konsultera tillverkarens webbplats eller din inköbspunkt för ytterligare stöd och resurser.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din AR15/M16 Övre Mottagare Lapping Tool. Tack för att du prioriterar säkerhet och efterlevnad!

Bezpečnostní pokyny pro nástroj na lapování horního přijímače AR15/M16

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali nástroj na lapování horního přijímače AR15/M16 od společnosti Brownells. Tento nástroj je navržen tak, aby vám pomohl vyrovnat čelní plochu horního přijímače na vašem AR15, čímž zajistí přesné spojení hlavně a přijímače pro zlepšení přesnosti. Aby byla zajištěna vaše bezpečnost a efektivní použití tohoto produktu, pečlivě si prosím přečtěte tuto příručku před použitím.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy si přečtěte a dodržujte pokyny výrobce před použitím nástroje.
- Zajistěte, aby byl nástroj používán v dobře větrané oblasti, aby se předešlo vdechování prachu vznikajícího během používání.
- Uchovávejte nástroj mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před každým použitím zkontrolujte nástroj na jakékoli známky poškození nebo opotřebení. Nepoužívejte, pokud je poškozen.
- Používejte osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice, abyste se chránili před úlomky a ostrými hranami.
- Ukládejte nástroj na suchém a bezpečném místě, když se nepoužívá.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Zajistěte, aby byl ruční vrták použitý kompatibilní se stopkou nástroje o průměru 3/8".
- Nepřekračujte doporučenou rychlost pro vrták, abyste předešli přehřátí a potenciálnímu zranění.
- Vždy udržujte pevný úchop na vrtáku a nástroji během provozu.
- Nepoužívejte nástroj bez aplikace sloučeniny na lapování z oxidu hliníku na čelní plochu přijímače.
- Vyhnete se kontaktu s pohyblivými částmi během provozu, abyste předešli zranění.
- Pokud během provozu pocítíte jakékoli nepohodlí nebo neobvyklý hluk, okamžitě přestaňte nástroj používat.

Pokyny k instalaci a použití

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné materiály, včetně nástroje na lapování horního přijímače AR15/M16, ručního vrtáku o průměru 3/8" a sloučeniny na lapování z oxidu hliníku.
- Zajistěte, aby vaše pracovní plocha byla čistá a bez překážek.

2. Aplikace lapovací sloučeniny:

- Naneste tenkou vrstvu sloučeniny na lapování z oxidu hliníku na čelní plochu horního přijímače. To pomůže dosáhnout hladkého a přesného povrchu.

3. Připojení nástroje:

- Vložte stopku lapovacího nástroje do sklícidla ručního vrtáku o průměru 3/8".
- Pevně utáhněte sklícidlo, abyste zajistili, že je nástroj pevně uchycen.

4. Provoz:

- S vypnutým vrtákem umístěte lapovací nástroj do tunelu pro nosič závěrů horního přijímače.

- Jakmile je na místě, zapněte vrták na nízkou rychlost, abyste začali lapovat čelní plochu přijímače.
- Udržujte stálý tlak a nechte nástroj vykonávat práci. Nepřetlačujte nástroj proti přijímači.
- Pravidelně kontrolujte pokrok, abyste zajistili rovnoměrné lapování a upravte tlak podle potřeby.

5. Dokončení:

- Po dosažení požadovaných výsledků vypněte vrták a opatrně odstraňte lapovací nástroj z přijímače.
- Vyčistěte horní přijímač a lapovací nástroj, abyste odstranili jakoukoli zbývající sloučeninu.

Pokyny k likvidaci

- Likvidujte jakoukoli použitou sloučeninu na lapování z oxidu hliníku v souladu s místními předpisy.
- Pokud je lapovací nástroj již nepoužitelný, likvidujte ho odpovědným způsobem, aby nepředstavoval nebezpečí pro ostatní.
- Recyklujte materiály, kde je to možné, a dodržujte místní recyklační pokyny.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně nástroje na lapování horního přijímače AR15/M16 prosím konzultujte webové stránky výrobce nebo místo nákupu pro další podporu a zdroje.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečný a efektivní zážitek s vaším nástrojem na lapování horního přijímače AR15/M16. Děkujeme, že upřednostňujete bezpečnost a dodržování předpisů!