

HIGH TEMPERATURE MASKING TAPE - BROWNELLS 2" HIGH TEMP MASKING TAPE

Use With Oven-Cure Finishes - Withstands 400 F Heat

Strong, yet flexible polyester tape withstands sustained temperatures up to 400° F (204° C), making it the perfect masking medium to use with Brownells Baking Lacquer, Gun-Kote™, Teflon®/Moly Oven Cure Gun Finish, and similar oven-cured finishing products. Minimal-bulk, .002" thick polyester backing conforms easily to curves and irregular shapes, yet won't shred when tape is removed. Translucent, so you can see the workpiece underneath as you apply the tape to help you position it precisely. Advanced silicone adhesive grabs tightly and won't pucker, and pulls off clean with no residue.



Attributes

- Name: BROWNELLS 2" HIGH TEMP MASKING TAPE
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080000614
- Mfr. No.:
- Delivery weight: 0.34kg
- UPC: 050806006461

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR DAS HOCHTEMPERATURMASKIERBAND](#)
- [English: HIGH TEMPERATURE MASKING TAPE SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA CINTA DE ENMASCARAMIENTO DE ALTA TEMPERATURA](#)
- [Français: INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LE RUBAN ADHÉSIF HAUTE TEMPÉRATURE](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEL NASTRO AD ALTA TEMPERATURA](#)
- [Norsk: HØY TEMPERATUR MASKERINGSTAPE SIKKERHETSINSTRUKSJONER](#)
- [Polski: INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA TAŚMY MASKUJĄCEJ WYSOKOTEMPERATUROWEJ](#)
- [Suomi: HIGH TEMPERATURE MASKING TAPE TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR HÖG TEMPERATUR MASKERINGSTEJP](#)
- [Český: BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE PRO VYSOKOTEPOVOU MASKOVACÍ PÁSKU](#)

SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR DAS HOCHTEMPERATURMASKIERBAND

Einleitung

Danke, dass du dich für das HOCHTEMPERATURMASKIERBAND von Brownells entschieden hast. Dieses Produkt ist für Hochtemperaturanwendungen konzipiert und eignet sich ideal für verschiedene Beschichtungsprozesse. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Band in gut belüfteten Bereichen verwendet wird, um das Einatmen von Dämpfen während der Anwendung oder Entfernung zu vermeiden.
- Halte das Band außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren, um versehentliche Einnahme oder Missbrauch zu verhindern.
- Überprüfe das Band vor der Verwendung auf sichtbare Mängel. Verwende es nicht, wenn das Band beschädigt oder beeinträchtigt ist.
- Lagere das Band an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung, um seine Wirksamkeit und Langlebigkeit zu erhalten.
- Befolge alle Herstelleranweisungen und Richtlinien für die spezifischen Anwendungen des Bandes.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende das Band nicht auf Oberflächen, die die maximale Temperaturgrenze von 400° F (204° C) überschreiten.
- Vermeide es, das Band auf der Haut oder empfindlichen Bereichen anzubringen, da der Kleber bei der Entfernung Reizungen verursachen kann.
- Entferne das Band langsam und vorsichtig, um das Risiko des Reißens oder des Hinterlassens von Rückständen zu minimieren.
- Wenn du allergische Reaktionen oder Hautreizungen feststellst, stelle die Verwendung sofort ein und konsultiere einen Arzt.
- Stelle sicher, dass die Oberfläche, auf die das Band aufgebracht wird, sauber und frei von Staub, Fett oder Feuchtigkeit ist, um eine optimale Haftung zu erzielen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. **Vorbereitung:** Reinige die Oberfläche, auf die das Band aufgebracht wird, um sicherzustellen, dass sie frei von Verunreinigungen ist.
2. **Messen:** Messe die benötigte Länge des Bandes für deine Anwendung und schneide es von der Rolle ab.
3. **Anwendung:**
 - Beginne an einem Ende des Bereichs, der maskiert werden soll, und drücke das Band fest nach unten.
 - Glätte das Band während der Anwendung, um Luftblasen zu vermeiden und eine dichte Abdichtung zu gewährleisten.
 - Wenn nötig, verwende ein Werkzeug (wie einen Rakel), um das Band gleichmäßig anzudrücken.
4. **Abschluss:** Sobald das Band angebracht ist, fahre mit deinem Beschichtungsprozess gemäß den Produkthanweisungen fort.
5. **Entfernung:**
 - Lasse das fertige Produkt abkühlen, wenn es hohen Temperaturen ausgesetzt war.
 - Ziehe das Band vorsichtig von der Oberfläche in einem 45GradWinkel ab, um Rückstände und Beschädigungen der darunterliegenden Oberfläche zu minimieren.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge ungenutztes Band oder Bandreste gemäß den lokalen Abfallentsorgungsrichtlinien.
- Verbrenne das Band nicht, da es schädliche Dämpfe freisetzen kann.
- Prüfe Recyclingoptionen, wenn diese in deiner Region verfügbar sind.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder zusätzliche Informationen zum HOCHTEMPERATURMASKIERBAND kontaktiere bitte den Hersteller oder deinen Einzelhändler direkt. Stelle sicher, dass du die Produktdetails zur Hand hast.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit dem HOCHTEMPERATURMASKIERBAND gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen Richtlinien.

HIGH TEMPERATURE MASKING TAPE SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the HIGH TEMPERATURE MASKING TAPE by Brownells. This product is designed for hightemperature applications, making it an ideal choice for various finishing processes. To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that the tape is used in wellventilated areas to avoid inhaling any fumes that may arise during application or removal.
- Keep the tape out of reach of children and pets to prevent accidental ingestion or misuse.
- Always check the tape for any visible defects before use. Do not use if the tape is damaged or compromised.
- Store the tape in a cool, dry place away from direct sunlight to maintain its effectiveness and longevity.
- Follow all manufacturer instructions and guidelines for the specific applications of the tape.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the tape on surfaces that exceed the maximum temperature limit of 400° F (204° C).
- Avoid applying the tape to skin or sensitive areas, as the adhesive may cause irritation upon removal.
- When removing the tape, do so slowly and carefully to minimize the risk of tearing or leaving residue behind.
- If you experience any allergic reactions or skin irritations, discontinue use immediately and consult a medical professional.
- Ensure that the surface to which the tape is applied is clean and free from dust, grease, or moisture to achieve optimal adhesion.

Instructions for Installation and Usage

1. **Preparation:** Clean the surface where the tape will be applied to ensure it is free from contaminants.
2. **Measuring:** Measure the length of tape required for your application and cut it from the roll.
3. **Application:**
 - Start at one end of the area to be masked and press the tape down firmly.
 - Smooth the tape as you apply it to avoid air bubbles and ensure a tight seal.
 - If necessary, use a tool (such as a squeegee) to help press the tape down evenly.
4. **Finishing:** Once the tape is applied, proceed with your finishing process as per the product instructions.
5. **Removal:**
 - Allow the finished product to cool if it has been exposed to high temperatures.
 - Carefully peel the tape away from the surface at a 45degree angle to minimize residue and damage to the underlying surface.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused tape or tape remnants in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not incinerate the tape as it may release harmful fumes.
- Consider recycling options if available in your area.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or additional information about the HIGH TEMPERATURE MASKING TAPE, please contact the manufacturer or your retailer directly. Ensure that you have the product details available for reference.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with the HIGH TEMPERATURE MASKING TAPE. Thank you for your attention to these guidelines.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA CINTA DE ENMASCARAMIENTO DE ALTA TEMPERATURA

Introducción

Gracias por elegir la CINTA DE ENMASCARAMIENTO DE ALTA TEMPERATURA de Brownells. Este producto está diseñado para aplicaciones a altas temperaturas, lo que lo convierte en una opción ideal para varios procesos de acabado. Para garantizar un uso seguro y efectivo, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de usar la cinta en áreas bien ventiladas para evitar inhalar cualquier vapor que pueda surgir durante la aplicación o la remoción.
- Mantén la cinta fuera del alcance de niños y mascotas para prevenir ingestión accidental o uso indebido.
- Siempre revisa la cinta en busca de defectos visibles antes de usarla. No la uses si la cinta está dañada o comprometida.
- Almacena la cinta en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa, para mantener su efectividad y longevidad.
- Sigue todas las instrucciones y directrices del fabricante para las aplicaciones específicas de la cinta.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No uses la cinta en superficies que superen el límite de temperatura máxima de 400° F (204° C).
- Evita aplicar la cinta sobre la piel o áreas sensibles, ya que el adhesivo puede causar irritación al ser retirado.
- Al quitar la cinta, hazlo lentamente y con cuidado para minimizar el riesgo de desgarros o dejar residuos.
- Si experimentas alguna reacción alérgica o irritación en la piel, interrumpe su uso de inmediato y consulta a un profesional médico.
- Asegúrate de que la superficie a la que se aplicará la cinta esté limpia y libre de polvo, grasa o humedad para lograr una adhesión óptima.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Preparación:** Limpia la superficie donde se aplicará la cinta para asegurarte de que esté libre de contaminantes.
2. **Medición:** Mide la longitud de cinta necesaria para tu aplicación y córtala del rollo.
3. **Aplicación:**
 - Comienza en un extremo del área a enmascarar y presiona la cinta firmemente.
 - Alisa la cinta mientras la aplicas para evitar burbujas de aire y asegurar un sellado hermético.
 - Si es necesario, utiliza una herramienta (como un raspador) para ayudar a presionar la cinta de manera uniforme.
4. **Finalización:** Una vez que la cinta esté aplicada, procede con tu proceso de acabado según las instrucciones del producto.
5. **Remoción:**
 - Deja enfriar el producto terminado si ha estado expuesto a altas temperaturas.
 - Con cuidado, despega la cinta de la superficie en un ángulo de 45 grados para minimizar residuos y daños a la superficie subyacente.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier cinta no utilizada o restos de cinta de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.

- No incinera la cinta, ya que puede liberar vapores dañinos.
- Considera opciones de reciclaje si están disponibles en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas de seguridad o información adicional sobre la CINTA DE ENMASCARAMIENTO DE ALTA TEMPERATURA, contacta directamente al fabricante o a tu minorista. Asegúrate de tener los detalles del producto disponibles para referencia.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con la CINTA DE ENMASCARAMIENTO DE ALTA TEMPERATURA. Gracias por tu atención a estas directrices.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LE RUBAN ADHÉSIF HAUTE TEMPÉRATURE

Introduction

Merci d'avoir choisi le RUBAN ADHÉSIF HAUTE TEMPÉRATURE de Brownells. Ce produit est conçu pour des applications à haute température, ce qui en fait un choix idéal pour divers processus de finition. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, lis attentivement ce guide d'instructions de sécurité.

Lignes directrices générales de sécurité

- Assure-toi que le ruban est utilisé dans des zones bien ventilées pour éviter d'inhaler des fumées qui pourraient se dégager lors de l'application ou du retrait.
- Garde le ruban hors de portée des enfants et des animaux de compagnie pour prévenir tout risque d'ingestion ou de mauvaise utilisation.
- Vérifie toujours le ruban pour tout défaut visible avant utilisation. Ne l'utilise pas s'il est endommagé ou compromis.
- Range le ruban dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil, pour maintenir son efficacité et sa longévité.
- Suis toutes les instructions et recommandations du fabricant pour les applications spécifiques du ruban.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne pas utiliser le ruban sur des surfaces dépassant la température maximale de 400° F (204° C).
- Évite d'appliquer le ruban sur la peau ou des zones sensibles, car l'adhésif peut provoquer des irritations lors du retrait.
- Lors du retrait du ruban, fais-le lentement et soigneusement pour minimiser le risque de déchirure ou de résidu.
- Si tu ressens des réactions allergiques ou des irritations cutanées, cesse immédiatement l'utilisation et consulte un professionnel de la santé.
- Assure-toi que la surface sur laquelle le ruban est appliqué est propre et exempte de poussière, de graisse ou d'humidité pour obtenir une adhérence optimale.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. **Préparation** : Nettoie la surface où le ruban sera appliqué pour t'assurer qu'elle est exempte de contaminants.
2. **Mesure** : Mesure la longueur de ruban nécessaire pour ton application et coupe-la à partir du rouleau.
3. **Application** :
 - Commence à une extrémité de la zone à masquer et appuie fermement le ruban.
 - Lisse le ruban au fur et à mesure de son application pour éviter les bulles d'air et assurer un bon joint.
 - Si nécessaire, utilise un outil (comme un racloir) pour aider à appuyer le ruban uniformément.
4. **Finition** : Une fois le ruban appliqué, poursuis ton processus de finition selon les instructions du produit.
5. **Retrait** :
 - Laisse le produit fini refroidir s'il a été exposé à des températures élevées.
 - Peux soigneusement le ruban de la surface à un angle de 45 degrés pour minimiser les résidus et les dommages à la surface sous-jacente.

Instructions de mise au rebut

- Élimine tout ruban inutilisé ou les restes de ruban conformément aux règlements locaux sur l'élimination des déchets.

- Ne pas incinérer le ruban, car cela pourrait libérer des fumées nocives.
- Envisage des options de recyclage si disponibles dans ta région.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou information supplémentaire sur le RUBAN ADHÉSIF HAUTE TEMPÉRATURE, contacte directement le fabricant ou ton détaillant. Assure-toi d'avoir les détails du produit à disposition pour référence.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et efficace avec le RUBAN ADHÉSIF HAUTE TEMPÉRATURE. Merci de prêter attention à ces lignes directrices.

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEL NASTRO AD ALTA TEMPERATURA

Introduzione

Grazie per aver scelto il NASTRO AD ALTA TEMPERATURA di Brownells. Questo prodotto è progettato per applicazioni ad alta temperatura, rendendolo una scelta ideale per vari processi di finitura. Per garantire un uso sicuro ed efficace, si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali per la Sicurezza

- Assicurarsi che il nastro venga utilizzato in aree ben ventilate per evitare l'inalazione di fumi che possono sorgere durante l'applicazione o la rimozione.
- Tenere il nastro fuori dalla portata di bambini e animali domestici per prevenire ingestione accidentale o uso improprio.
- Controllare sempre il nastro per eventuali difetti visibili prima dell'uso. Non utilizzare se il nastro è danneggiato o compromesso.
- Conservare il nastro in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole, per mantenere la sua efficacia e longevità.
- Seguire tutte le istruzioni e linee guida del produttore per le applicazioni specifiche del nastro.

Precauzioni Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il nastro su superfici che superano il limite massimo di temperatura di 400° F (204° C).
- Evitare di applicare il nastro sulla pelle o su aree sensibili, poiché l'adesivo può causare irritazione durante la rimozione.
- Quando si rimuove il nastro, farlo lentamente e con attenzione per ridurre il rischio di strappi o residui.
- Se si verificano reazioni allergiche o irritazioni cutanee, interrompere immediatamente l'uso e consultare un professionista medico.
- Assicurarsi che la superficie sulla quale viene applicato il nastro sia pulita e priva di polvere, grasso o umidità per ottenere un'adesione ottimale.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Pulire la superficie dove verrà applicato il nastro per garantire che sia priva di contaminanti.
2. **Misurazione:** Misurare la lunghezza di nastro necessaria per la propria applicazione e tagliarla dal rotolo.
3. **Applicazione:**
 - Iniziare da un'estremità dell'area da mascherare e premere il nastro saldamente.
 - Lisciare il nastro mentre lo si applica per evitare bolle d'aria e garantire una tenuta ermetica.
 - Se necessario, utilizzare uno strumento (come un raschietto) per aiutare a premere il nastro in modo uniforme.
4. **Finitura:** Una volta applicato il nastro, procedere con il proprio processo di finitura secondo le istruzioni del prodotto.
5. **Rimozione:**
 - Lasciare raffreddare il prodotto finito se è stato esposto a temperature elevate.
 - Rimuovere delicatamente il nastro dalla superficie con un angolo di 45 gradi per minimizzare residui e danni alla superficie sottostante.

Istruzioni per il Rifiuto

- Smaltire eventuali nastri inutilizzati o residui di nastro secondo le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.

- Non incenerire il nastro poiché potrebbe rilasciare fumi nocivi.
- Considerare opzioni di riciclaggio se disponibili nella propria area.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande sulla sicurezza o ulteriori informazioni sul NASTRO AD ALTA TEMPERATURA, si prega di contattare direttamente il produttore o il rivenditore. Assicurarsi di avere a disposizione i dettagli del prodotto per riferimento.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace con il NASTRO AD ALTA TEMPERATURA. Grazie per la vostra attenzione a queste linee guida.

HØY TEMPERATUR MASKERINGSTAPE

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Introduksjon

Takk for at du valgte HØY TEMPERATUR MASKERINGSTAPE fra Brownells. Dette produktet er designet for høytemperaturapplikasjoner, noe som gjør det til et ideelt valg for ulike etterbehandlingsprosesser. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at tapen brukes i godt ventilerte områder for å unngå innånding av eventuelle damper som kan oppstå under påføring eller fjerning.
- Hold tapen utenfor rekkevidde for barn og kjæledyr for å forhindre utilsiktet inntak eller misbruk.
- Kontroller alltid tapen for synlige defekter før bruk. Ikke bruk hvis tapen er skadet eller kompromittert.
- Oppbevar tapen på et kjølig, tørt sted borte fra direkte sollys for å opprettholde dens effektivitet og holdbarhet.
- Følg alle produsentens instruksjoner og retningslinjer for spesifikke applikasjoner av tapen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Ikke bruk tapen på overflater som overstiger maksimal temperaturgrense på 400° F (204° C).
- Unngå å påføre tapen på hud eller sensitive områder, da limet kan forårsake irritasjon ved fjerning.
- Når du fjerner tapen, gjør det sakte og forsiktig for å minimere risikoen for å rive eller etterlate rester.
- Hvis du opplever allergiske reaksjoner eller hudirritasjoner, avbryt bruken umiddelbart og kontakt en medisinsk fagperson.
- Sørg for at overflaten som tapen skal påføres er ren og fri for støv, fett eller fuktighet for å oppnå optimal vedheft.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. **Forberedelse:** Rengjør overflaten der tapen skal påføres for å sikre at den er fri for forurensninger.
2. **Måling:** Mål lengden på tapen som kreves for din applikasjon og klipp den fra rullen.
3. **Påføring:**
 - Start i den ene enden av området som skal maskeres og trykk tapen ned godt.
 - Jevn ut tapen mens du påfører den for å unngå luftbobler og sikre en tett forsegling.
 - Hvis nødvendig, bruk et verktøy (som en skrape) for å hjelpe til med å presse tapen jevnt ned.
4. **Avslutning:** Når tapen er påført, fortsett med din etterbehandlingsprosess i henhold til produktinstruksjonene.
5. **Fjerning:**
 - La det ferdige produktet avkjøles hvis det har vært utsatt for høye temperaturer.
 - Forsiktig trekk tapen bort fra overflaten i en 45graders vinkel for å minimere rester og skade på den underliggende overflaten.

Avfallsinstruksjoner

- Kast eventuell ubrukt tape eller taperester i samsvar med lokale avfallshåndteringsregler.
- Ikke brenn tapen da det kan frigjøre skadelige damper.
- Vurder resirkuleringsalternativer hvis tilgjengelig i ditt område.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For sikkerhetsspørsmål eller ytterligere informasjon om HØY TEMPERATUR MASKERINGSTAPE, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren din direkte. Sørg for at du har produktdetaljene tilgjengelig for referanse.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med HØY TEMPERATUR MASKERINGSTAPE. Takk for at du følger disse retningslinjene.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA TAŚMY MASKUJĄCEJ WYSOKOTEMPERATUROWEJ

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór TAŚMY MASKUJĄCEJ WYSOKOTEMPERATUROWEJ od Brownells. Produkt ten został zaprojektowany do zastosowań w wysokotemperaturowych, co czyni go idealnym wyborem do różnych procesów wykończeniowych. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym przewodnikiem instrukcji bezpieczeństwa.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj taśmy w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć wdychania oparów, które mogą powstać podczas aplikacji lub usuwania.
- Przechowuj taśmę w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych, aby zapobiec przypadkowemu połknięciu lub niewłaściwemu użyciu.
- Zawsze sprawdzaj taśmę pod kątem widocznych defektów przed użyciem. Nie używaj, jeśli taśma jest uszkodzona lub naruszona.
- Przechowuj taśmę w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego, aby zachować jej skuteczność i trwałość.
- Przestrzegaj wszystkich instrukcji i wytycznych producenta dotyczących konkretnych zastosowań taśmy.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- Nie używaj taśmy na powierzchniach, które przekraczają maksymalny limit temperatury 400° F (204° C).
- Unikaj stosowania taśmy na skórze lub wrażliwych obszarach, ponieważ klej może powodować podrażnienia podczas usuwania.
- Podczas usuwania taśmy rób to powoli i ostrożnie, aby zminimalizować ryzyko zerwania lub pozostawienia resztek.
- Jeśli doświadczysz jakichkolwiek reakcji alergicznych lub podrażnień skóry, natychmiast zaprzestań używania i skonsultuj się z lekarzem.
- Upewnij się, że powierzchnia, na którą nakładasz taśmę, jest czysta i wolna od kurzu, tłuszczu lub wilgoci, aby osiągnąć optymalną przyczepność.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. **Przygotowanie:** Oczyszczyć powierzchnię, na którą będzie nakładana taśma, aby upewnić się, że jest wolna od zanieczyszczeń.
2. **Mierzenie:** Zmierz długość taśmy potrzebnej do Twojej aplikacji i odetnij ją z rolki.
3. **Aplikacja:**
 - Rozpocznij od jednego końca obszaru do zamaskowania i mocno przyciśnij taśmę.
 - Wygładzaj taśmę podczas aplikacji, aby uniknąć pęcherzyków powietrza i zapewnić ciasne uszczelnienie.
 - W razie potrzeby użyj narzędzia (takiego jak skrobak), aby pomóc równomiernie przycisnąć taśmę.
4. **Wykończenie:** Po nałożeniu taśmy przystąp do swojego procesu wykończeniowego zgodnie z instrukcjami produktu.
5. **Usuwanie:**
 - Pozwól, aby gotowy produkt ostygł, jeśli był wystawiony na wysokie temperatury.
 - Ostrożnie zdzieraj taśmę z powierzchni pod kątem 45 stopni, aby zminimalizować pozostałości i uszkodzenia podłoża.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie niewykorzystane taśmy lub resztki taśmy zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Nie spalaj taśmy, ponieważ może to uwalniać szkodliwe opary.
- Rozważ opcje recyklingu, jeśli są dostępne w Twoim rejonie.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub dodatkowych informacji o TAŚMIE MASKUJĄCEJ WYSOKOTEMPERATUROWEJ, prosimy o kontakt z producentem lub sprzedawcą. Upewnij się, że masz dostępne szczegóły produktu do odniesienia.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z TAŚMĄ MASKUJĄCĄ WYSOKOTEMPERATUROWĄ. Dziękujemy za uwagę na te wytyczne.

HIGH TEMPERATURE MASKING TAPE

TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit HIGH TEMPERATURE MASKING TAPE teipin Brownellsilta. Tämä tuote on suunniteltu korkealämpötilasovelluksiin, mikä tekee siitä ihanteellisen valinnan erilaisiin viimeistelyprosesseihin. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue tämä turvallisuusohjeopas huolellisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että teippiä käytetään hyvin tuuletetuissa tiloissa, jotta vältetään höyryjen hengittäminen, jotka saattavat syntyä käytön tai poistamisen aikana.
- Pidä teippi lasten ja lemmikkien ulottumattomissa estääksesi vahingossa tapahtuvan nielemisen tai väärinkäytön.
- Tarkista teippi ennen käyttöä mahdollisten näkyvien vikojen varalta. Älä käytä, jos teippi on vaurioitunut tai heikentynyt.
- Säilytä teippi viileässä, kuivassa paikassa, suoralta auringonvalolta suojattuna, jotta sen tehokkuus ja kestävyys säilyvät.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja suosituksia teipin erityisissä sovelluksissa.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Älä käytä teippiä pinnoilla, jotka ylittävät enimmäislämpötilarajan 400° F (204° C).
- Vältä teipin levittämistä ihoon tai herkkille alueille, sillä liima saattaa aiheuttaa ärsytystä poistamisen yhteydessä.
- Poista teippi hitaasti ja varovasti vähentääksesi repeämisen tai jäämien jäämisen riskiä.
- Jos koet allergisia reaktioita tai ihon ärsytystä, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteys terveydenhuollon ammattilaiseen.
- Varmista, että pinta, johon teippiä levitetään, on puhdas ja vapaa pölystä, rasvasta tai kosteudesta optimaalisen tartunnan saavuttamiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Valmistelu:** Puhdista pinta, johon teippiä aiotaan levittää, varmistaaksesi, että se on vapaa epäpuhtauksista.
2. **Mittaaminen:** Mittaa tarvittava teipin pituus sovellustasi varten ja leikkaa se rullasta.
3. **Levitys:**
 - Aloita maskingalueen yhdestä päästä ja paina teippi tiukasti alas.
 - Silota teippi levityksen aikana ilmakuplien välttämiseksi ja tiiviin tiivistyksen varmistamiseksi.
 - Jos tarpeen, käytä työkalua (kuten lastaa) auttamaan teipin tasaisessa painamisessa.
4. **Viimeistely:** Kun teippi on levitetty, jatka viimeistelyprosessia tuotteen ohjeiden mukaan.
5. **Poistaminen:**
 - Anna valmiin tuotteen jäähtyä, jos se on altistunut korkeille lämpötiloille.
 - Poista teippi varovasti pinnalta 45 asteen kulmassa vähentääksesi jäämien ja vaurioiden riskiä.

Hävittämisohjeet

- Hävitä käyttämätön teippi tai teippijäännökset paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
- Älä polta teippiä, sillä se saattaa vapauttaa haitallisia kaasuja.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos niitä on saatavilla alueellasi.

Lisätietoja ja tuki

Turvallisuuskysymyksissä tai lisätietoja varten HIGH TEMPERATURE MASKING TAPE tuotteesta, ota yhteys valmistajaan tai jälleenmyyjään suoraan. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot saatavilla viitteenä.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen HIGH TEMPERATURE MASKING TAPE teipin kanssa. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin ohjeisiin.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR HÖG TEMPERATUR MASKERINGSTEJP

Introduktion

Tack för att du valt HÖG TEMPERATUR MASKERINGSTEJP från Brownells. Denna produkt är designad för högtemperaturapplikationer, vilket gör den till ett idealiskt val för olika ytbehandlingsprocesser. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att tejpens används i välventilerade områden för att undvika inandning av eventuella ångor som kan uppstå vid applicering eller borttagning.
- Håll tejpens utom räckhåll för barn och husdjur för att förhindra oavsiktlig förtäring eller missbruk.
- Kontrollera alltid tejpens för synliga defekter innan användning. Använd inte om tejpens är skadad eller komprometterad.
- Förvara tejpens på en sval, torr plats borta från direkt solljus för att bevara dess effektivitet och hållbarhet.
- Följ alla tillverkarens instruktioner och riktlinjer för specifika applikationer av tejpens.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte tejpens på ytor som överskrider den maximala temperaturgränsen på 400° F (204° C).
- Undvik att applicera tejpens på hud eller känsliga områden, eftersom limmet kan orsaka irritation vid borttagning.
- När du tar bort tejpens, gör det långsamt och försiktigt för att minimera risken för att den går sönder eller lämnar rester kvar.
- Om du upplever allergiska reaktioner eller hudirritationer, avbryt användningen omedelbart och konsultera en medicinsk professionell.
- Se till att ytan som tejpens ska appliceras på är ren och fri från damm, fett eller fukt för att uppnå optimal vidhäftning.

Instruktioner för installation och användning

1. **Förberedelse:** Rengör ytan där tejpens ska appliceras för att säkerställa att den är fri från föroreningar.
2. **Mätning:** Mät längden på tejpens som krävs för din applikation och klipp av den från rullen.
3. **Applicering:**
 - Börja i ena änden av det område som ska maskeras och tryck ner tejpens ordentligt.
 - Släta ut tejpens medan du applicerar den för att undvika luftbubblor och säkerställa en tät försegling.
 - Om nödvändigt, använd ett verktyg (som en skrapa) för att hjälpa till att trycka ner tejpens jämnt.
4. **Avslutning:** När tejpens är applicerad, fortsätt med din ytbehandlingsprocess enligt produktens instruktioner.
5. **Borttagning:**
 - Låt den färdiga produkten svalna om den har utsatts för höga temperaturer.
 - Ta försiktigt bort tejpens från ytan i en 45graders vinkel för att minimera rester och skador på den underliggande ytan.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuell oanvänd tejp eller tejprenster i enlighet med lokala avfallshanteringsregler.
- Incinera inte tejpens eftersom det kan frigöra skadliga ångor.
- Överväg återvinningsalternativ om de finns tillgängliga i ditt område.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För säkerhetsfrågor eller ytterligare information om HÖG TEMPERATUR MASKERINGSTEJP, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare direkt. Se till att du har produktens detaljer tillgängliga för referens.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med HÖG TEMPERATUR MASKERINGSTEJP. Tack för att du uppmärksammar dessa riktlinjer.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE PRO VYSOKOTEPOVOU MASKOVACÍ PÁSKU

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali VYSOKOTEPOVOU MASKOVACÍ PÁSKU od společnosti Brownells. Tento produkt je navržen pro aplikace při vysokých teplotách, což z něj činí ideální volbu pro různé procesy povrchové úpravy. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní použití, pečlivě si přečtěte tuto příručku s bezpečnostními pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byla páska používána v dobře větraných prostorách, aby se předešlo vdechování jakýchkoli výparů, které mohou vzniknout během aplikace nebo odstraňování.
- Uchovávejte pásku mimo dosah dětí a domácích zvířat, aby se předešlo náhodnému požití nebo zneužití.
- Vždy zkontrolujte pásku na jakékoli viditelné vady před použitím. Nepoužívejte, pokud je páska poškozená nebo kompromitovaná.
- Skladujte pásku na chladném, suchém místě mimo přímé sluneční světlo, aby se udržela její účinnost a dlouhá životnost.
- Dodržujte všechny pokyny výrobce a pokyny pro specifické aplikace pásky.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Nepoužívejte pásku na površích, které překračují maximální teplotní limit 400° F (204° C).
- Vyhněte se aplikaci pásky na kůži nebo citlivé oblasti, protože lepidlo může způsobit podráždění při odstraňování.
- Při odstraňování pásky ji pomalu a opatrně odstraňte, abyste minimalizovali riziko trhání nebo zanechání zbytků.
- Pokud zaznamenáte jakékoli alergické reakce nebo podráždění pleti, okamžitě přestaňte používat a poraďte se s lékařem.
- Zajistěte, aby povrch, na který je páska aplikována, byl čistý a bez prachu, tuku nebo vlhkosti, aby se dosáhlo optimální přilnavosti.

Pokyny pro instalaci a použití

1. **Příprava:** Vyčistěte povrch, na který bude páska aplikována, aby byl bez kontaminantů.
2. **Měření:** Změřte délku pásky potřebnou pro vaši aplikaci a odstříhnete ji z role.
3. **Aplikace:**
 - Začněte na jednom konci oblasti, kterou chcete maskovat, a pásku pevně přitlačte.
 - Při aplikaci pásky ji vyhladte, abyste se vyhnuli vzduchovým bublinkám a zajistili těsné utěsnění.
 - Pokud je to nutné, použijte nástroj (například stěrku), abyste pásku rovnoměrně přitlačili.
4. **Dokončení:** Jakmile je páska aplikována, pokračujte v procesu povrchové úpravy podle pokynů výrobce.
5. **Odstranění:**
 - Pokud byl hotový výrobek vystaven vysokým teplotám, nechte jej vychladnout.
 - Opatrně odstraňte pásku ze povrchu pod úhlem 45 stupňů, abyste minimalizovali zbytky a poškození podkladového povrchu.

Pokyny pro likvidaci

- Zbavte se jakékoli nepoužité pásky nebo zbytků pásky v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Nepalte pásku, protože může uvolnit škodlivé výpary.
- Zvažte možnosti recyklace, pokud jsou ve vaší oblasti k dispozici.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro bezpečnostní dotazy nebo další informace o VYSOKOTEPOVÉ MASKOVACÍ PÁSCE se prosím obraťte na výrobce nebo svého prodejce přímo. Ujistěte se, že máte k dispozici podrobnosti o produktu pro referenci.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání VYSOKOTEPOVÉ MASKOVACÍ PÁSKE. Děkujeme za vaši pozornost k těmto pokynům.