

CROWN SAVER™ LATHE CENTER COVER - BROWNELLS CROWN SAVER LATHE CENTER COVER LARGE 3 PACK

Your Safeguard When Turning Barrels With Finished Crowns

These brass cones take much of the anxiety out of lathe-turning a perfectly good barrel with an already finished crown. Insert a Crown Saver between the muzzle and lathe or mill center before fluting, chambering, polishing, or threading for a muzzle brake, and you can rest assured you won't harm the rifling or ding the crown. Each brass cone is machined to within .0002" or less concentricity, making using a Crown Saver as accurate as direct barrel contact against the center. With a Crown Saver, you virtually eliminate any chance of swaging the rifling. It stays seated and will not spin in the bore when the barrel is chucked in the lathe. Small fits bores .17 to .45 caliber. Large fits bores up to .50 caliber. For best results, do not use Crown Saver more than once on barrels of the same caliber.



Attributes

- Name: BROWNELLS CROWN SAVER LATHE CENTER COVER LARGE 3 PACK
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080000869
- Mfr. No.:
- Delivery weight: 0.052kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: CROWN SAVER™ LATHE CENTER COVER SICHERHEITSANWEISUNGEN](#)
- [English: CROWN SAVER™ LATHE CENTER COVER SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL CROWN SAVER™ LATHE CENTER COVER](#)
- [Polski: INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA CROWN SAVER™ LATHE CENTER COVER](#)
- [Svenska: CROWN SAVER™ LATHE CENTER COVER SÄKERHETSINSTRUKTIONER](#)
- [Český: CROWN SAVER™ LATHE CENTER COVER BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE](#)

CROWN SAVER™ LATHE CENTER COVER

SICHERHEITSANWEISUNGEN

Einführung

Danke, dass du dich für den CROWN SAVER™ LATHE CENTER COVER entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Drehen zu verbessern, indem es die Krone deines Laufs schützt. Bitte lies die folgenden Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass die Drehbank oder Fräse ausgeschaltet ist, bevor du den Crown Saver einsetzt oder entfernst.
- Überprüfe den Crown Saver und den Lauf auf Anzeichen von Beschädigungen, bevor du ihn verwendest.
- Verwende den Crown Saver nur für den vorgesehenen Zweck, wie in diesem Handbuch beschrieben.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Melde unsichere Bedingungen oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Bleibe über Rückrufmeldungen informiert, indem du die EUSicherheitsgatePlattform überprüfst.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Benutzung

- Überprüfe, ob die Größe des Crown Savers zum Kaliber deines Laufs passt:
 - Klein passt für Läufe von .17 bis .45 Kaliber.
 - Groß passt für Läufe bis zu .50 Kaliber.
- Überschreite nicht die empfohlene Anzahl von Anwendungen für den Crown Saver an Läufen des gleichen Kalibers. Für die besten Ergebnisse verwende den Crown Saver nicht mehr als einmal pro Lauf.
- Stelle sicher, dass der Crown Saver richtig sitzt und sich während des Betriebs nicht im Lauf dreht.
- Vermeide übermäßige Kraftanwendung beim Einsetzen des Crown Savers, um Beschädigungen an den Zügen oder der Krone zu verhindern.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrillen, beim Bedienen von Maschinen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Drehbank oder Fräse ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.
- Reinige den Lauf und den Crown Saver, um Schmutz oder Verunreinigungen zu entfernen.

2. Einsetzen des Crown Savers:

- Wähle die passende Größe des Crown Savers für deinen Lauf aus.
- Setze den Crown Saver vorsichtig zwischen den Mündungsbereich und das Dreh oder Fräszentrum ein.
- Stelle sicher, dass er richtig und sicher sitzt, um Bewegungen während des Betriebs zu vermeiden.

3. Betrieb der Drehbank:

- Sobald der Crown Saver sicher an seinem Platz ist, schalte die Drehbank oder Fräse ein.
- Fahre mit den Drehoperationen wie Rillen, Kammern, Polieren oder Gewinden fort.
- Überwache den Betrieb genau, um sicherzustellen, dass der Crown Saver in Position bleibt.

4. Entfernen des Crown Savers:

- Schalte nach Abschluss deiner Arbeit die Drehbank oder Fräse aus und ziehe den Stecker.
- Entferne den Crown Saver vorsichtig aus dem Lauf.
- Überprüfe sowohl den Crown Saver als auch den Lauf auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Crown Saver gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wenn das Produkt beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, ziehe in Betracht, das Messingmaterial, wo möglich, zu recyceln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit oder Nutzung des CROWN SAVER™ LATHE CENTER COVER, siehe bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deinem Kauf bereitgestellt wurden.

CROWN SAVER™ LATHE CENTER COVER SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the CROWN SAVER™ LATHE CENTER COVER. This product is designed to enhance your latheturning experience by protecting the crown of your barrel. Please read the following safety instructions carefully to ensure safe and effective use.

General Safety Guidelines

- Always ensure the lathe or mill is turned off before inserting or removing the Crown Saver.
- Inspect the Crown Saver and the barrel for any signs of damage before use.
- Use the Crown Saver only for its intended purpose as described in this manual.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe conditions or accidents to the relevant authorities.
- Stay updated on any recall notices by checking the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Verify that the size of the Crown Saver matches the bore of your barrel:
 - Small fits bores .17 to .45 caliber.
 - Large fits bores up to .50 caliber.
- Do not exceed the recommended number of uses for the Crown Saver on barrels of the same caliber. For best results, do not use the Crown Saver more than once per barrel.
- Ensure that the Crown Saver is properly seated and will not spin in the bore during operation.
- Avoid using excessive force when inserting the Crown Saver to prevent damage to the rifling or crown.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses, when operating machinery.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the lathe or mill is powered off and unplugged.
- Clean the barrel and the Crown Saver to remove any debris or contaminants.

2. Inserting the Crown Saver:

- Select the appropriate size Crown Saver for your barrel.
- Gently insert the Crown Saver between the muzzle and the lathe or mill center.
- Ensure it is seated properly and securely to avoid movement during operation.

3. Operating the Lathe:

- Once the Crown Saver is securely in place, power on the lathe or mill.
- Proceed with latheturning operations such as fluting, chambering, polishing, or threading.
- Monitor the operation closely to ensure the Crown Saver remains in position.

4. Removing the Crown Saver:

- After completing your work, power off and unplug the lathe or mill.
- Carefully remove the Crown Saver from the bore.

- Inspect both the Crown Saver and barrel for any signs of wear or damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the Crown Saver in accordance with local regulations.
- If the product is damaged or no longer usable, consider recycling the brass material where possible.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the safety or use of the CROWN SAVER™ LATHE CENTER COVER, please refer to the manufacturer's contact information provided with your purchase.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL CROWN SAVER™ LATHE CENTER COVER

Introducción

Gracias por elegir el CROWN SAVER™ LATHE CENTER COVER. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia al torneear al proteger la corona de tu cañón. Lee atentamente las siguientes instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que el torno o la fresadora esté apagado antes de insertar o retirar el Crown Saver.
- Inspecciona el Crown Saver y el cañón en busca de cualquier signo de daño antes de usarlo.
- Utiliza el Crown Saver solo para el propósito para el cual está diseñado, tal como se describe en este manual.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Informa sobre cualquier condición insegura o accidente a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre cualquier aviso de retiro verificando la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Verifica que el tamaño del Crown Saver coincida con el diámetro de tu cañón:
 - El pequeño se adapta a cañones de .17 a .45 calibre.
 - El grande se adapta a cañones de hasta .50 calibre.
- No excedas el número recomendado de usos del Crown Saver en cañones del mismo calibre. Para obtener los mejores resultados, no uses el Crown Saver más de una vez por cañón.
- Asegúrate de que el Crown Saver esté correctamente colocado y no gire en el cañón durante la operación.
- Evita usar fuerza excesiva al insertar el Crown Saver para prevenir daños al estriado o a la corona.
- Siempre usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad, al operar maquinaria.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el torno o la fresadora esté apagado y desconectado.
- Limpia el cañón y el Crown Saver para eliminar cualquier residuo o contaminante.

2. Insertar el Crown Saver:

- Selecciona el tamaño adecuado del Crown Saver para tu cañón.
- Inserta suavemente el Crown Saver entre la boca y el centro del torno o fresadora.
- Asegúrate de que esté colocado correctamente y de forma segura para evitar movimiento durante la operación.

3. Operar el Torno:

- Una vez que el Crown Saver esté firmemente en su lugar, enciende el torno o la fresadora.
- Procede con las operaciones de torneado, como estriado, chambering, pulido o roscado.
- Monitorea la operación de cerca para asegurarte de que el Crown Saver permanezca en su posición.

4. Retirar el Crown Saver:

- Después de completar tu trabajo, apaga y desconecta el torno o la fresadora.
- Retira cuidadosamente el Crown Saver del cañón.
- Inspecciona tanto el Crown Saver como el cañón en busca de signos de desgaste o daño.

Instrucciones de Desecho

- Desecha el Crown Saver de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el producto está dañado o ya no es utilizable, considera reciclar el material de latón cuando sea posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con la seguridad o el uso del CROWN SAVER™ LATHE CENTER COVER, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con tu compra.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA CROWN SAVER™ LATHE CENTER COVER

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór CROWN SAVER™ LATHE CENTER COVER. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy doświadczeń związanych z obróbką na tokarkach, chroniąc koronę lufy. Prosimy o uważne przeczytanie poniższych instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że tokarka lub frezarka jest wyłączona przed włożeniem lub wyjęciem Crown Saver.
- Sprawdź Crown Saver i lufę pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia przed użyciem.
- Używaj Crown Saver tylko do zamierzonego celu, jak opisano w tej instrukcji.
- Przechowuj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub wypadki odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z informacjami o wycofaniach, sprawdzając platformę Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- Upewnij się, że rozmiar Crown Saver pasuje do przewodu lufy:
 - Mały pasuje do przewodów od .17 do .45 kalibru.
 - Duży pasuje do przewodów do .50 kalibru.
- Nie przekraczaj zalecanej liczby użyc Crown Saver na lufach tego samego kalibru. Dla najlepszych wyników nie używaj Crown Saver więcej niż raz na lufy tego samego kalibru.
- Upewnij się, że Crown Saver jest prawidłowo umieszczony i nie będzie się obracać w przewodzie podczas pracy.
- Unikaj używania nadmiernej siły podczas wprowadzania Crown Saver, aby zapobiec uszkodzeniu gwintu lub korony.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak okulary ochronne, podczas obsługi maszyn.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że tokarka lub frezarka jest wyłączona i odłączona od zasilania.
- Wyczyść lufę i Crown Saver, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub resztki.

2. Wkładanie Crown Saver:

- Wybierz odpowiedni rozmiar Crown Saver dla swojej lufy.
- Delikatnie wsuń Crown Saver między wylot a oś tokarki lub frezarki.
- Upewnij się, że jest prawidłowo umieszczony i stabilny, aby uniknąć ruchu podczas pracy.

3. Obsługa tokarki:

- Po prawidłowym umiejscowieniu Crown Saver, włącz tokarkę lub frezarkę.
- Kontynuuj operacje obróbcze, takie jak frezowanie, wykańczanie, polerowanie lub gwintowanie.
- Uważnie monitoruj operację, aby upewnić się, że Crown Saver pozostaje na swoim miejscu.

4. Usuwanie Crown Saver:

- Po zakończeniu pracy wyłącz i odłącz tokarkę lub frezarkę.
- Ostrożnie usuń Crown Saver z przewodu.
- Sprawdź zarówno Crown Saver, jak i lufę pod kątem jakichkolwiek oznak zużycia lub uszkodzenia.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj Crown Saver zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli produkt jest uszkodzony lub nie nadaje się do użytku, rozważ recykling materiału mosiężnego, jeśli to możliwe.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania CROWN SAVER™ LATHE CENTER COVER, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dołączonymi do zakupu.

CROWN SAVER™ LATHE CENTER COVER

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Introduktion

Tack för att du valt CROWN SAVER™ LATHE CENTER COVER. Denna produkt är utformad för att förbättra din svarvning genom att skydda kronan på ditt lopp. Vänligen läs följande säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att svarven eller fräsen är avstängd innan du sätter in eller tar bort Crown Saver.
- Inspektera Crown Saver och loppet för eventuella tecken på skada innan användning.
- Använd endast Crown Saver för dess avsedda syfte enligt denna manual.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelsemeddelanden genom att kontrollera EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Verifiera att storleken på Crown Saver matchar loppets kaliber:
 - Small passar lopp med kaliber .17 till .45.
 - Large passar lopp upp till kaliber .50.
- Överskrid inte det rekommenderade antalet användningar för Crown Saver på lopp av samma kaliber. För bästa resultat, använd inte Crown Saver mer än en gång per lopp.
- Se till att Crown Saver är korrekt placerad och inte snurrar i loppet under drift.
- Undvik att använda överdriven kraft när du sätter in Crown Saver för att förhindra skador på riflingen eller kronan.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon, när du arbetar med maskiner.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att svarven eller fräsen är avstängd och urkopplad.
- Rengör loppet och Crown Saver för att ta bort skräp eller föroreningar.

2. Sätta in Crown Saver:

- Välj den lämpliga storleken på Crown Saver för ditt lopp.
- Sätt försiktigt in Crown Saver mellan mynningen och svarvens eller fräsens centrum.
- Se till att den sitter ordentligt och säkert för att undvika rörelse under drift.

3. Driva svarven:

- När Crown Saver är säkert på plats, sätt på svarven eller fräsen.
- Fortsätt med svarvningsoperationer som flutning, chambering, polering eller gängning.
- Övervaka driften noggrant för att säkerställa att Crown Saver förblir på plats.

4. Ta bort Crown Saver:

- Efter att du slutfört ditt arbete, stäng av och koppla ur svarven eller fräsen.
- Ta försiktigt bort Crown Saver från loppet.
- Inspektera både Crown Saver och loppet för eventuella tecken på slitage eller skada.

Avfallsanvisningar

- Kassera Crown Saver i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om produkten är skadad eller inte längre användbar, överväg att återvinna mässingsmaterialet där det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående säkerheten eller användningen av CROWN SAVER™ LATHE CENTER COVER, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer ditt köp.

CROWN SAVER™ LATHE CENTER COVER

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali CROWN SAVER™ LATHE CENTER COVER. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil vaši zkušenost při soustružení tím, že chrání korunu vaší hlavně. Před použitím pečlivě přečtěte následující bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné a účinné používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že je soustruh nebo frézka vypnuta před vložením nebo odstraněním Crown Saver.
- Zkontrolujte Crown Saver a hlaveň na jakékoli známky poškození před použitím.
- Používejte Crown Saver pouze k zamýšlenému účelu, jak je popsáno v této příručce.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo nehody příslušným úřadům.
- Sledujte jakékoli oznámení o stažení výrobku kontrolou platformy EU Safety Gate.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Ověřte, že velikost Crown Saver odpovídá průměru vaší hlavně:
 - Malý se hodí pro hlavně .17 až .45 kalibru.
 - Velký se hodí pro hlavně až do .50 kalibru.
- Nepřekračujte doporučený počet použití Crown Saver na hlavních stejného kalibru. Pro nejlepší výsledky nepoužívejte Crown Saver více než jednou na hlavni.
- Ujistěte se, že je Crown Saver správně usazen a nebude se otáčet v hlavni během provozu.
- Vyhněte se používání nadměrné síly při vkládání Crown Saver, abyste předešli poškození drážkování nebo koruny.
- Vždy noste odpovídající osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle, při obsluze strojů.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je soustruh nebo frézka vypnuta a odpojena od elektrické sítě.
- Vyčistěte hlaveň a Crown Saver, abyste odstranili veškeré nečistoty nebo kontaminanty.

2. Vkládání Crown Saver:

- Vyberte správnou velikost Crown Saver pro vaši hlaveň.
- Jemně vložte Crown Saver mezi ústí a střed soustruhu nebo frézky.
- Ujistěte se, že je správně usazen a bezpečně, aby se zabránilo pohybu během provozu.

3. Provoz soustruhu:

- Jakmile je Crown Saver bezpečně na svém místě, zapněte soustruh nebo frézku.
- Pokračujte v operacích soustružení, jako je drážkování, vyvrtávání, leštění nebo závitování.
- Sledujte provoz pečlivě, abyste zajistili, že Crown Saver zůstává na svém místě.

4. Odstranění Crown Saver:

- Po dokončení práce vypněte a odpojte soustruh nebo frézku.
- Opatrně vyjměte Crown Saver z hlavně.

- Zkontrolujte jak Crown Saver, tak hlaveň na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte Crown Saver v souladu s místními předpisy.
- Pokud je produkt poškozen nebo již není použitelný, zvažte recyklaci mosazného materiálu, kde je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti nebo použití CROWN SAVER™ LATHE CENTER COVER, obraťte se na kontaktní informace výrobce uvedené při vašem nákupu.