

RIFLE POLISHING SYSTEM - BROWNELLS .308 CHAMBER FLEX HONE 800 GRIT

Cures Sticky Extraction For Fast, Reliable Cycling

Abrasive silicon carbide balls polish rough or scored chambers smooth and friction free in only minutes. Helps cure sticky extraction for faster, more reliable cycling. Use Flex Hone Oil Only. [View Flex-Hone PDF Here](#)



Attributes

- Name: BROWNELLS .308 CHAMBER FLEX HONE 800 GRIT
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080001179
- Mfr. No.:
- Make: -
- Style: -
- Delivery weight: 0.068kg
- UPC: 050806007536

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS .308 CHAMBER FLEX HONE 800 GRIT Sicherheitsanleitung](#)
- [English: RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS .308 CHAMBER FLEX HONE 800 GRIT Safety Instruction Guide](#)
- [Español: GUIA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL SISTEMA DE PULIDO DE RIFLES BROWNELLS .308 CHAMBER FLEX HONE 800 GRIT](#)
- [Français: Système de Polissage de Canon BROWNELLS .308 CHAMBER FLEX HONE 800 GRIT Guide de Sécurité](#)
- [Italiano: RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS .308 CHAMBER FLEX HONE 800 GRIT Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Norsk: RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS .308 CHAMBER FLEX HONE 800 GRIT Sikkerhetsveiledning](#)
- [Polski: RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS .308 CHAMBER FLEX HONE 800 GRIT Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS .308 CHAMBER FLEX HONE 800 GRIT Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS .308 CHAMBER FLEX HONE 800 GRIT Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS .308 CHAMBER FLEX HONE 800 GRIT Bezpečnostní pokyny](#)

RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS .308 CHAMBER FLEX HONE 800 GRIT

Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für das RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS .308 CHAMBER FLEX HONE 800 GRIT entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir zu helfen, raue oder verkratzte Kammern zu polieren und einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten. Um eine sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte die folgenden Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Lies immer das Produktmanual und die Sicherheitsanweisungen vor der Benutzung.
- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt vor der Benutzung auf Beschädigungen. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Trage persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Handschuhe und Schutzbrille beim Umgang mit dem Produkt.
- Melde unsichere Bedingungen oder Unfälle sofort den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig die Rückrufupdates auf der EUSicherheitsgatePlattform, um über Sicherheitsbedenken in Bezug auf dieses Produkt informiert zu bleiben.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende das Produkt nur mit Flex Hone Oil, wie angegeben. Andere Öle bieten möglicherweise nicht die notwendige Schmierung und können zu Schäden oder unsicheren Bedingungen führen.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich sauber und frei von Hindernissen ist, bevor du mit dem Polierprozess beginnst.
- Überschreite nicht die empfohlenen DrehzahlEinstellungen während der Benutzung des Flex Hone.
- Vermeide direkten Kontakt mit den abrasiven Siliziumkarbidkugeln während des Betriebs, um Verletzungen zu vermeiden.
- Versuche nicht, das Produkt zu modifizieren oder es auf eine Weise zu verwenden, die nicht in den Anweisungen angegeben ist.
- Sorge für eine angemessene Belüftung im Arbeitsbereich, um das Einatmen von Staub oder Partikeln zu vermeiden, die während der Benutzung entstehen können.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Materialien, einschließlich des Flex Hone, Flex Hone Oil und persönlicher Schutzausrüstung.
- Stelle sicher, dass die Kammer, die poliert werden soll, sauber und frei von Ablagerungen ist.

2. Installation:

- Befestige den Flex Hone an einem geeigneten Bohrer oder Polierwerkzeug und stelle sicher, dass er sicher befestigt ist.
- Überprüfe, ob der Bohrer auf die empfohlene Drehzahl eingestellt ist, wie in den Produktspezifikationen angegeben.

3. Anwendung:

- Trage eine großzügige Menge Flex Hone Oil auf die abrasiven Kugeln auf, bevor du beginnst.
- Führe den Flex Hone vorsichtig in die Kammer ein.
- Betreibe den Bohrer mit niedriger Drehzahl, sodass die abrasiven Kugeln die Oberfläche polieren. Bewege den Flex Hone hinein und heraus, um die gesamte Oberfläche abzudecken.
- Setze den Polierprozess für einige Minuten fort und überprüfe regelmäßig den Fortschritt.

4. Abschluss:

- Sobald die gewünschte Glätte erreicht ist, entferne den Flex Hone aus der Kammer.
- Reinige die Kammer gründlich, um verbleibende Ablagerungen oder Öl zu entfernen.
- Überprüfe den polierten Bereich, um sicherzustellen, dass er deinen Anforderungen entspricht.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge benutztes Flex Hone Oil und Ablagerungen gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll. Informiere dich bei den örtlichen Entsorgungsstellen über die richtigen Entsorgungsmethoden.
- Stelle sicher, dass Verpackungsmaterialien recycelt oder verantwortungsbewusst entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder weitere Unterstützung bezüglich des RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS .308 CHAMBER FLEX HONE 800 GRIT konsultiere bitte das Produktmanual oder besuche die Website des Herstellers für zusätzliche Ressourcen.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinem RIFLE POLISHING SYSTEM gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit zu diesen wichtigen Sicherheitsrichtlinien.

RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS .308 CHAMBER FLEX HONE 800 GRIT Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS .308 CHAMBER FLEX HONE 800 GRIT. This product is designed to help you polish rough or scored chambers, ensuring smooth and frictionfree operation. To ensure safe and effective use of this product, please read and follow the safety instructions provided in this guide.

General Safety Guidelines

- Always read the product manual and safety instructions before use.
- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the product for any damage before use. Do not use if damaged.
- Use personal protective equipment (PPE) such as gloves and safety goggles when handling the product.
- Report any unsafe conditions or accidents to the relevant authorities immediately.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform to stay informed about any safety concerns related to this product.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only with Flex Hone Oil as specified. Other oils may not provide the necessary lubrication and could lead to damage or unsafe conditions.
- Ensure that the work area is clean and free of any obstructions before starting the polishing process.
- Do not exceed the recommended speed settings while using the Flex Hone.
- Avoid direct contact with the abrasive silicon carbide balls during operation to prevent injury.
- Do not attempt to modify the product or use it in ways not specified in the instructions.
- Ensure proper ventilation in the work area to avoid inhalation of any dust or particles generated during use.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary materials, including the Flex Hone, Flex Hone Oil, and personal protective equipment.
- Ensure that the chamber to be polished is clean and free of debris.

2. Installation:

- Attach the Flex Hone to a suitable drill or polishing tool, ensuring it is securely fastened.
- Check that the drill is set to the appropriate speed as recommended in the product specifications.

3. Application:

- Apply a generous amount of Flex Hone Oil to the abrasive balls before starting.
- Insert the Flex Hone into the chamber gently.
- Operate the drill at a low speed, allowing the abrasive balls to polish the surface. Move the Flex Hone in and out to cover the entire surface area.

- Continue polishing for a few minutes, checking the progress regularly.

4. Completion:

- Once the desired smoothness is achieved, remove the Flex Hone from the chamber.
- Clean the chamber thoroughly to remove any remaining debris or oil.
- Inspect the polished area to ensure it meets your requirements.

Disposal Instructions

- Dispose of any used Flex Hone Oil and debris in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Check with local waste management facilities for proper disposal methods.
- Ensure that any packaging materials are recycled or disposed of responsibly.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or further assistance regarding the RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS .308 CHAMBER FLEX HONE 800 GRIT, please refer to the product manual or visit the manufacturer's website for additional resources.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your RIFLE POLISHING SYSTEM. Thank you for your attention to these important safety guidelines.

GUIA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL SISTEMA DE PULIDO DE RIFLES BROWNELLS .308 CHAMBER FLEX HONE 800 GRIT

Introducción

Gracias por elegir el SISTEMA DE PULIDO DE RIFLES BROWNELLS .308 CHAMBER FLEX HONE 800 GRIT. Este producto está diseñado para ayudarte a pulir cámaras ásperas o rayadas, asegurando un funcionamiento suave y sin fricción. Para garantizar un uso seguro y efectivo de este producto, por favor lee y sigue las instrucciones de seguridad proporcionadas en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre lee el manual del producto y las instrucciones de seguridad antes de usarlo.
- Asegúrate de que el producto se use únicamente para su propósito previsto.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona el producto en busca de daños antes de usarlo. No lo uses si está dañado.
- Usa equipo de protección personal (EPP) como guantes y gafas de seguridad al manipular el producto.
- Informa sobre cualquier condición insegura o accidente a las autoridades pertinentes de inmediato.
- Consulta las actualizaciones de retiros en la plataforma Safety Gate de la UE para mantenerte informado sobre cualquier preocupación de seguridad relacionada con este producto.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Usa únicamente con aceite Flex Hone como se especifica. Otros aceites pueden no proporcionar la lubricación necesaria y podrían causar daños o condiciones inseguras.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones antes de comenzar el proceso de pulido.
- No excedas las configuraciones de velocidad recomendadas al usar el Flex Hone.
- Evita el contacto directo con las bolas abrasivas de carburo de silicio durante la operación para prevenir lesiones.
- No intentes modificar el producto ni usarlo de maneras no especificadas en las instrucciones.
- Asegura una ventilación adecuada en el área de trabajo para evitar la inhalación de cualquier polvo o partículas generadas durante el uso.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación:

- Reúne todos los materiales necesarios, incluyendo el Flex Hone, aceite Flex Hone y equipo de protección personal.
- Asegúrate de que la cámara a pulir esté limpia y libre de escombros.

2. Instalación:

- Conecta el Flex Hone a un taladro o herramienta de pulido adecuada, asegurándote de que esté fijado de manera segura.
- Verifica que el taladro esté configurado a la velocidad apropiada según las especificaciones del producto.

3. Aplicación:

- Aplica una cantidad generosa de aceite Flex Hone a las bolas abrasivas antes de comenzar.
- Inserta el Flex Hone en la cámara suavemente.
- Opera el taladro a baja velocidad, permitiendo que las bolas abrasivas pulan la superficie. Mueve el Flex Hone hacia adentro y hacia afuera para cubrir toda el área de la superficie.
- Continúa puliendo durante unos minutos, revisando el progreso regularmente.

4. Finalización:

- Una vez que se logre la suavidad deseada, retira el Flex Hone de la cámara.
- Limpia la cámara a fondo para eliminar cualquier residuo o aceite restante.
- Inspecciona el área pulida para asegurarte de que cumpla con tus requisitos.

Instrucciones de Desecho

- Desecha cualquier aceite Flex Hone usado y escombros de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular. Consulta con las instalaciones de gestión de residuos locales para métodos de disposición adecuados.
- Asegúrate de que cualquier material de embalaje se recicle o se deseché de manera responsable.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o asistencia adicional sobre el SISTEMA DE PULIDO DE RIFLES BROWNELLS .308 CHAMBER FLEX HONE 800 GRIT, consulta el manual del producto o visita el sitio web del fabricante para recursos adicionales.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva con tu SISTEMA DE PULIDO DE RIFLES. Gracias por tu atención a estas importantes directrices de seguridad.

Système de Polissage de Canon BROWNELLS .308 CHAMBER FLEX HONE 800 GRIT Guide de Sécurité

Introduction

Merci d'avoir choisi le SYSTÈME DE POLISSAGE DE CANON BROWNELLS .308 CHAMBER FLEX HONE 800 GRIT. Ce produit est conçu pour t'aider à polir des chambres rugueuses ou marquées, garantissant un fonctionnement lisse et sans friction. Pour assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit, merci de lire et de suivre les instructions de sécurité fournies dans ce guide.

Directives Générales de Sécurité

- Lis toujours le manuel du produit et les instructions de sécurité avant utilisation.
- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte le produit pour tout dommage avant utilisation. Ne l'utilise pas s'il est endommagé.
- Utilise des équipements de protection individuelle (EPI) tels que des gants et des lunettes de sécurité lors de la manipulation du produit.
- Signale toute condition dangereuse ou accident aux autorités compétentes immédiatement.
- Vérifie les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE pour rester informé de tout problème de sécurité lié à ce produit.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise uniquement avec de l'huile Flex Hone comme spécifié. D'autres huiles peuvent ne pas fournir la lubrification nécessaire et pourraient entraîner des dommages ou des conditions dangereuses.
- Assure-toi que la zone de travail est propre et dégagée de tout obstacle avant de commencer le processus de polissage.
- Ne dépasse pas les réglages de vitesse recommandés lors de l'utilisation du Flex Hone.
- Évite tout contact direct avec les billes abrasives en carbure de silicium pendant le fonctionnement pour prévenir les blessures.
- Ne tente pas de modifier le produit ou de l'utiliser de manière non spécifiée dans les instructions.
- Assure une bonne ventilation dans la zone de travail pour éviter l'inhalation de poussières ou de particules générées lors de l'utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les matériaux nécessaires, y compris le Flex Hone, l'huile Flex Hone et les équipements de protection individuelle.
- Assure-toi que la chambre à polir est propre et exempte de débris.

2. Installation :

- Fixe le Flex Hone à une perceuse ou un outil de polissage approprié, en t'assurant qu'il est solidement fixé.
- Vérifie que la perceuse est réglée à la vitesse appropriée comme recommandé dans les spécifications du produit.

3. Application :

- Applique une quantité généreuse d'huile Flex Hone sur les billes abrasives avant de commencer.

- Insère délicatement le Flex Hone dans la chambre.
- Fais fonctionner la perceuse à basse vitesse, permettant aux billes abrasives de polir la surface. Déplace le Flex Hone en avant et en arrière pour couvrir toute la surface.
- Continue de polir pendant quelques minutes, en vérifiant régulièrement les progrès.

4. Achèvement :

- Une fois la douceur désirée atteinte, retire le Flex Hone de la chambre.
- Nettoie soigneusement la chambre pour enlever tout débris ou huile restant.
- Inspecte la zone polie pour t'assurer qu'elle répond à tes exigences.

Instructions de Mise au Rebut

- Élimine toute huile Flex Hone usagée et débris conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires. Consulte les installations de gestion des déchets locales pour les méthodes d'élimination appropriées.
- Assure-toi que tout matériel d'emballage est recyclé ou éliminé de manière responsable.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou assistance supplémentaire concernant le SYSTÈME DE POLISSAGE DE CANON BROWNELLS .308 CHAMBER FLEX HONE 800 GRIT, merci de te référer au manuel du produit ou de visiter le site Web du fabricant pour des ressources supplémentaires.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et efficace avec ton SYSTÈME DE POLISSAGE DE CANON. Merci de prêter attention à ces directives de sécurité importantes.

RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS .308 CHAMBER FLEX HONE 800 GRIT Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS .308 CHAMBER FLEX HONE 800 GRIT. Questo prodotto è progettato per aiutarti a lucidare camere ruvide o graffiate, garantendo un funzionamento fluido e senza attrito. Per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire le istruzioni di sicurezza fornite in questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggi sempre il manuale del prodotto e le istruzioni di sicurezza prima dell'uso.
- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona il prodotto per eventuali danni prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Utilizza dispositivi di protezione individuale (DPI) come guanti e occhiali di sicurezza quando maneggi il prodotto.
- Riporta immediatamente qualsiasi condizione pericolosa o incidente alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE per rimanere informato su eventuali preoccupazioni relative alla sicurezza di questo prodotto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo con olio Flex Hone come specificato. Altri oli potrebbero non fornire la lubrificazione necessaria e potrebbero portare a danni o condizioni pericolose.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli prima di iniziare il processo di lucidatura.
- Non superare le impostazioni di velocità raccomandate durante l'uso del Flex Hone.
- Evita il contatto diretto con le sfere abrasive in carburo di silicio durante il funzionamento per prevenire infortuni.
- Non cercare di modificare il prodotto o utilizzarlo in modi non specificati nelle istruzioni.
- Assicurati di avere una ventilazione adeguata nell'area di lavoro per evitare l'inalazione di polvere o particelle generate durante l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti i materiali necessari, incluso il Flex Hone, l'olio Flex Hone e i dispositivi di protezione individuale.
- Assicurati che la camera da lucidare sia pulita e priva di detriti.

2. Installazione:

- Collega il Flex Hone a un trapano o strumento di lucidatura adatto, assicurandoti che sia fissato saldamente.
- Controlla che il trapano sia impostato sulla velocità appropriata come raccomandato nelle specifiche del prodotto.

3. Applicazione:

- Applica una generosa quantità di olio Flex Hone sulle sfere abrasive prima di iniziare.
- Inserisci delicatamente il Flex Hone nella camera.
- Aziona il trapano a bassa velocità, permettendo alle sfere abrasive di lucidare la superficie. Muovi il Flex Hone avanti e indietro per coprire l'intera area superficiale.
- Continua a lucidare per alcuni minuti, controllando regolarmente i progressi.

4. Completamento:

- Una volta raggiunta la levigatezza desiderata, rimuovi il Flex Hone dalla camera.
- Pulisci accuratamente la camera per rimuovere eventuali detriti o olio residuo.
- Ispeziona l'area lucidatura per assicurarti che soddisfi i tuoi requisiti.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci qualsiasi olio Flex Hone usato e detriti in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali. Controlla con le strutture locali di gestione dei rifiuti per i metodi di smaltimento appropriati.
- Assicurati che eventuali materiali di imballaggio siano riciclati o smaltiti in modo responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o ulteriore assistenza riguardo al RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS .308 CHAMBER FLEX HONE 800 GRIT, ti preghiamo di fare riferimento al manuale del prodotto o visitare il sito web del produttore per ulteriori risorse.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con il tuo RIFLE POLISHING SYSTEM. Grazie per la tua attenzione a queste importanti linee guida di sicurezza.

RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS .308 CHAMBER FLEX HONE 800 GRIT

Sikkerhetsveiledning

Introduksjon

Takk for at du valgte RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS .308 CHAMBER FLEX HONE 800 GRIT. Dette produktet er designet for å hjelpe deg med å polere grove eller riper i kammeret, og sikre en glatt og friksjonsfri drift. For å sikre trygg og effektiv bruk av dette produktet, vennligst les og følg sikkerhetsinstruksjonene som er gitt i denne veiledningen.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Les alltid produktmanualen og sikkerhetsinstruksjonene før bruk.
- Sørg for at produktet kun brukes til sitt tiltenkte formål.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare individer.
- Inspiser produktet for eventuelle skader før bruk. Ikke bruk hvis det er skadet.
- Bruk personlig verneutstyr (PPE) som hansker og vernebriller når du håndterer produktet.
- Rapport eventuelle usikre forhold eller ulykker til relevante myndigheter umiddelbart.
- Sjekk for tilbakekallingsoppdateringer på EU's Safety Gateplattform for å holde deg informert om eventuelle sikkerhetsbekymringer relatert til dette produktet.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk kun med Flex Hone Oil som spesifisert. Andre oljer gir kanskje ikke nødvendig smøring og kan føre til skader eller usikre forhold.
- Sørg for at arbeidsområdet er rent og fritt for hindringer før du starter poleringsprosessen.
- Ikke overskrid de anbefalte hastighetsinnstillingene mens du bruker Flex Hone.
- Unngå direkte kontakt med de slipende silikonkarbidkulene under drift for å forhindre skader.
- Ikke forsøk å modifisere produktet eller bruke det på måter som ikke er spesifisert i instruksjonene.
- Sørg for tilstrekkelig ventilasjon i arbeidsområdet for å unngå innånding av støv eller partikler som genereres under bruk.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Samle alle nødvendige materialer, inkludert Flex Hone, Flex Hone Oil og personlig verneutstyr.
- Sørg for at kammeret som skal poleres er rent og fritt for rusk.

2. Installasjon:

- Fest Flex Hone til en passende drill eller poleringsverktøy, og sørg for at den er sikkert festet.
- Sjekk at drillen er innstilt på riktig hastighet som anbefalt i produktspesifikasjonene.

3. Applikasjon:

- Påfør en generøs mengde Flex Hone Oil på de slipende kulene før du starter.
- Sett Flex Hone forsiktig inn i kammeret.
- Betjente drillen på lav hastighet, slik at de slipende kulene kan polere overflaten. Beveg Flex Hone inn og ut for å dekke hele overflateområdet.
- Fortsett poleringen i noen minutter, og sjekk fremdriften regelmessig.

4. Fullføring:

- Når ønsket glatthet er oppnådd, fjern Flex Hone fra kammeret.
- Rengjør kammeret grundig for å fjerne eventuelle gjenværende rusk eller olje.
- Inspiser det polerte området for å sikre at det møter dine krav.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste brukt Flex Hone Oil og rusk i samsvar med lokale forskrifter.
- Kaste ikke produktet i vanlig husholdningsavfall. Sjekk med lokale avfallshåndteringsanlegg for riktige avfallsmetoder.
- Sørg for at eventuelle emballasjematerialer blir resirkulert eller avhendet ansvarlig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle henvendelser eller videre assistanse angående RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS .308 CHAMBER FLEX HONE 800 GRIT, vennligst referer til produktmanualen eller besøk produsentens nettsted for ytterligere ressurser.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med RIFLE POLISHING SYSTEM. Takk for din oppmerksomhet til disse viktige sikkerhetsretningslinjene.

RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS .308 CHAMBER FLEX HONE 800 GRIT Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS .308 CHAMBER FLEX HONE 800 GRIT. Produkt ten został zaprojektowany w celu polerowania szorstkich lub zarysowanych komór, zapewniając ich gładkie i beztarciowe działanie. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z tego produktu, prosimy o przeczytanie i przestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa zawartych w tej instrukcji.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze zapoznaj się z instrukcją obsługi i instrukcjami bezpieczeństwa przed użyciem.
- Upewnij się, że produkt jest używany tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Przed użyciem sprawdź produkt pod kątem uszkodzeń. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Używaj osobistego sprzętu ochronnego (PPE), takiego jak rękawice i gogle ochronne, podczas obsługi produktu.
- Natychmiast zgłoś wszelkie niebezpieczne warunki lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań na platformie Safety Gate UE, aby być na bieżąco z wszelkimi kwestiami bezpieczeństwa związanymi z tym produktem.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj tylko z olejem Flex Hone, jak określono. Inne oleje mogą nie zapewniać niezbędnego smarowania i mogą prowadzić do uszkodzeń lub niebezpiecznych warunków.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od przeszkód przed rozpoczęciem procesu polerowania.
- Nie przekraczaj zalecanych ustawień prędkości podczas używania Flex Hone.
- Unikaj bezpośredniego kontaktu z kulkami ściernymi z węgla krzemowego podczas pracy, aby zapobiec urazom.
- Nie próbuj modyfikować produktu ani używać go w sposób nieokreślony w instrukcjach.
- Zapewnij odpowiednią wentylację w miejscu pracy, aby uniknąć wdychania pyłu lub cząstek powstających podczas użycia.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne materiały, w tym Flex Hone, olej Flex Hone oraz osobisty sprzęt ochronny.
- Upewnij się, że komora do polerowania jest czysta i wolna od zanieczyszczeń.

2. Instalacja:

- Przymocuj Flex Hone do odpowiedniego wiertarki lub narzędzia polerskiego, upewniając się, że jest pewnie zamocowany.
- Sprawdź, czy wiertarka jest ustawiona na odpowiednią prędkość zgodnie z zaleceniami w specyfikacji produktu.

3. Aplikacja:

- Nałóż odpowiednią ilość oleju Flex Hone na kulki ściernie przed rozpoczęciem.
- Delikatnie włóż Flex Hone do komory.
- Uruchom wiertarkę na niskiej prędkości, pozwalając kulkom ściernym na polerowanie powierzchni. Poruszaj Flex Hone do przodu i do tyłu, aby pokryć cały obszar.
- Kontynuuj polerowanie przez kilka minut, regularnie sprawdzając postęp.

4. Zakończenie:

- Po osiągnięciu pożądanej gładkości, usuń Flex Hone z komory.
- Dokładnie oczyść komorę, aby usunąć wszelkie pozostałości zanieczyszczeń lub oleju.
- Sprawdź wypolerowany obszar, aby upewnić się, że spełnia Twoje wymagania.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj użyty olej Flex Hone i zanieczyszczenia zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych. Sprawdź z lokalnymi zakładami gospodarowania odpadami, aby uzyskać informacje na temat właściwych metod utylizacji.
- Upewnij się, że wszelkie materiały opakowaniowe są recyklingowane lub utylizowane odpowiedzialnie.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub dalszej pomocy dotyczącej RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS .308 CHAMBER FLEX HONE 800 GRIT, prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi lub odwiedzenie strony internetowej producenta w celu uzyskania dodatkowych zasobów.

Prosimy o przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z RIFLE POLISHING SYSTEM. Dziękujemy za uwagę na te ważne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa.

RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS .308 CHAMBER FLEX HONE 800 GRIT

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS .308 CHAMBER FLEX HONE 800 GRIT. Tämä tuote on suunniteltu auttamaan sinua kiillottamaan karkeita tai naarmuuntuneita patruunoita, varmistaen sujuvan ja kitkattoman toiminnan. Varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön, lue ja noudata tässä oppaassa annettuja turvallisuusohjeita.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Lue aina tuoteopas ja turvallisuusohjeet ennen käyttöä.
- Varmista, että tuotetta käytetään vain siihen tarkoitettulla tavalla.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista tuote mahdollisten vaurioiden varalta ennen käyttöä. Älä käytä, jos tuote on vaurioitunut.
- Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten käsineitä ja suojalaseja, tuotteen käsittelyn aikana.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista välittömästi asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta, onko tuotteen turvallisuuteen liittyviä päivityksiä tai muistutuksia.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä vain Flex Hone öljyä, kuten on määritelty. Muut öljyt eivät välttämättä tarjoa tarvittavaa voitelua ja voivat johtaa vaurioihin tai vaarallisiin olosuhteisiin.
- Varmista, että työalue on puhdas ja esteetön ennen kiillotusprosessin aloittamista.
- Älä ylitä suositeltuja nopeusasetuksia Flex Hone käytön aikana.
- Vältä suoraa kontaktia hiontapallojen kanssa käytön aikana loukkaantumisen estämiseksi.
- Älä yritä muokata tuotetta tai käyttää sitä tavoilla, joita ei ole määritelty ohjeissa.
- Varmista riittävä ilmanvaihto työalueella välttääksesi pölyn tai hiukkasten hengittämisen käytön aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat materiaalit, mukaan lukien Flex Hone, Flex Hone öljy ja henkilökohtaiset suojavarusteet.
- Varmista, että kiillotettava kammi on puhdas ja esteetön.

2. Asennus:

- Kiinnitä Flex Hone sopivaan porakoneeseen tai kiillotustyökaluun varmistaen, että se on tiukasti kiinnitetty.
- Tarkista, että porakone on asetettu oikeaan nopeuteen tuotteen teknisten tietojen mukaisesti.

3. Käyttö:

- Levitä runsaasti Flex Hone öljyä hiontapalloille ennen aloittamista.
- Aseta Flex Hone varovasti kammiin.
- Käynnistä porakone matalalla nopeudella, jolloin hiontapallot kiillottavat pintaa. Liikuta Flex Honea sisään ja ulos kattaaksesi koko pintaalan.
- Jatka kiillotusta muutaman minuutin ajan tarkistaen säännöllisesti edistymistä.

4. Valmistuminen:

- Kun haluttu sileys on saavutettu, poista Flex Hone kammiasta.
- Puhdista kammi huolellisesti, jotta kaikki jäämät ja öljy poistuvat.
- Tarkista kiillotettu alue varmistaaksesi, että se täyttää vaatimuksesi.

Hävittämisohjeet

- Hävitä käytetty Flex Hone öljy ja jätteet paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä. Tarkista paikallisilta jätehuoltolaitoksilta oikeat hävitysmenetelmät.
- Varmista, että kaikki pakkausmateriaalit kierrätetään tai hävitetään vastuullisesti.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysyttävää tai tarvitset lisäapua RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS .308 CHAMBER FLEX HONE 800 GRIT tuotteen kanssa, viittaa tuoteoppaaseen tai vieraile valmistajan verkkosivustolla saadaksesi lisäresursseja.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen RIFLE POLISHING SYSTEM tuotteen käytössä. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin turvallisuusohjeisiin.

RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS .308 CHAMBER FLEX HONE 800 GRIT

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS .308 CHAMBER FLEX HONE 800 GRIT. Denna produkt är utformad för att hjälpa dig att polera grova eller repade kamrar, vilket säkerställer en smidig och friktionsfri drift. För att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt, vänligen läs och följ säkerhetsinstruktionerna som ges i denna guide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid produktmanualen och säkerhetsinstruktionerna innan användning.
- Se till att produkten används endast för sitt avsedda syfte.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera produkten för eventuella skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Använd personlig skyddsutrustning (PPE) såsom handskar och skyddsglasögon när du hanterar produkten.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller olyckor till relevanta myndigheter omedelbart.
- Kontrollera efter återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform för att hålla dig informerad om eventuella säkerhetsproblem relaterade till denna produkt.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd endast med Flex Hone Oil som specificerat. Andra oljor kanske inte ger nödvändig smörjning och kan leda till skador eller osäkra förhållanden.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från hinder innan du påbörjar poleringsprocessen.
- Överskrid inte de rekommenderade hastighetsinställningarna när du använder Flex Hone.
- Undvik direkt kontakt med de abrasiva silikonkarbidkulorna under drift för att förhindra skador.
- Försök inte att modifiera produkten eller använda den på sätt som inte specificeras i instruktionerna.
- Se till att det finns tillräcklig ventilation i arbetsområdet för att undvika inandning av damm eller partiklar som genereras under användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga material, inklusive Flex Hone, Flex Hone Oil och personlig skyddsutrustning.
- Se till att kammern som ska poleras är ren och fri från skräp.

2. Installation:

- Fäst Flex Hone på en lämplig bormaskin eller poleringsverktyg, och se till att den är ordentligt fastsatt.
- Kontrollera att borsten är inställd på rätt hastighet enligt produktens specifikationer.

3. Tillämpning:

- Applicera en generös mängd Flex Hone Oil på de abrasiva kulorna innan du börjar.
- Sätt försiktigt in Flex Hone i kammern.
- Kör borsten på låg hastighet, så att de abrasiva kulorna polerar ytan. Flytta Flex Hone in och ut för

- att täcka hela ytan.
- Fortsätt polera i några minuter och kontrollera regelbundet framstegen.

4. Avslutning:

- När önskad jämnhet har uppnåtts, ta bort Flex Hone från kammern.
- Rengör kammern noggrant för att ta bort eventuella kvarvarande skräp eller olja.
- Inspektera det polerade området för att säkerställa att det uppfyller dina krav.

Avfallsinstruktioner

- Kasta bort eventuell använd Flex Hone Oil och skräp i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kasta inte produkten i vanligt hushållsavfall. Kontrollera med lokala avfallshanteringsanläggningar för korrekta avfallshanteringsmetoder.
- Se till att eventuella förpackningsmaterial återvinns eller kasseras på ett ansvarsfullt sätt.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller ytterligare hjälp angående RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS .308 CHAMBER FLEX HONE 800 GRIT, vänligen se produktmanualen eller besök tillverkarens webbplats för ytterligare resurser.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din RIFLE POLISHING SYSTEM. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga säkerhetsriktlinjer.

RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS .308 CHAMBER FLEX HONE 800 GRIT Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS .308 CHAMBER FLEX HONE 800 GRIT. Tento produkt je navržen tak, aby vám pomohl leštit drsné nebo poškrábané komory, čímž zajistí hladký a bezproblémový chod. Aby byla zajištěna bezpečná a efektivní manipulace s tímto produktem, prosím, přečtěte si a dodržujte pokyny uvedené v této příručce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy si přečtěte příručku k produktu a bezpečnostní pokyny před použitím.
- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k určenému účelu.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před použitím zkontrolujte produkt na jakékoli poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozen.
- Používejte osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou rukavice a ochranné brýle, při manipulaci s produktem.
- Okamžitě hlase jakékoli nebezpečné podmínky nebo nehody příslušným úřadům.
- Sledujte aktualizace o stažení výrobků na platformě EU Safety Gate, abyste byli informováni o jakýchkoli bezpečnostních obavách týkajících se tohoto produktu.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte pouze s Flex Hone Oil, jak je uvedeno. Jiné oleje nemusí poskytnout potřebné mazání a mohou vést k poškození nebo nebezpečným podmínkám.
- Zajistěte, aby pracovní prostor byl čistý a bez překážek před zahájením leštícího procesu.
- Nepřekračujte doporučené rychlostní nastavení při používání Flex Hone.
- Vyhněte se přímému kontaktu s abrazivními kuličkami ze silikonu karbidu během provozu, abyste zabránili zranění.
- Nepokoušejte se upravit produkt nebo používat jej způsoby, které nejsou uvedeny v pokynech.
- Zajistěte správné větrání v pracovním prostoru, abyste se vyhnuli vdechování prachu nebo částic vznikajících během použití.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné materiály, včetně Flex Hone, Flex Hone Oil a osobních ochranných prostředků.
- Zajistěte, aby komora, kterou chcete leštit, byla čistá a bez nečistot.

2. Instalace:

- Připevněte Flex Hone k vhodné vrtačce nebo leštícímu nástroji, přičemž zajistěte, že je pevně upevněn.
- Zkontrolujte, že je vrtačka nastavena na vhodnou rychlost, jak je doporučeno v technických specifikacích produktu.

3. Aplikace:

- Naneste dostatečné množství Flex Hone Oil na abrazivní kuličky před zahájením.
- Jemně vložte Flex Hone do komory.
- Provozujte vrtačku na nízkou rychlost, což umožní abrazivním kuličkám leštit povrch. Pohybujte Flex Hone dovnitř a ven, abyste pokryli celé povrchové oblasti.
- Pokračujte v leštění několik minut a pravidelně kontrolujte pokrok.

4. Dokončení:

- Jakmile dosáhnete požadované hladkosti, vyjměte Flex Hone z komory.
- Důkladně vyčistěte komoru, abyste odstranili jakékoli zbývající nečistoty nebo olej.
- Zkontrolujte leštěnou oblast, abyste se ujistili, že splňuje vaše požadavky.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakýkoli použitý Flex Hone Oil a nečistoty v souladu s místními předpisy.
- Nepořádejte produkt do běžného domácího odpadu. Zkontrolujte místní zařízení pro nakládání s odpady pro správné metody likvidace.
- Zajistěte, aby byly jakékoli obalové materiály recyklovány nebo likvidovány odpovědně.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo další pomoc týkající se RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS .308 CHAMBER FLEX HONE 800 GRIT se prosím obraťte na příručku k produktu nebo navštivte webové stránky výrobce pro další zdroje.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečný a efektivní zážitek s vaším RIFLE POLISHING SYSTEM. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním pokynům.