

FLUXED HI-FORCE 44™ - BROWNELLS FLUXED HI-FORCE 44 SOLDER 1-3/5OZ WIRE

Handy, Pre-Fluxed Saves Time, Mess

The same super-strong, easy-handling mixture as Hi-Force 44 but with its own "Blitz" flux right in the core of the wire.



Attributes

- Name: BROWNELLS FLUXED HI-FORCE 44 SOLDER 1-3/5OZ WIRE
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080649110
- Mfr. No.:
- Container Size: 1 3/5 oz
- Weight: 1 3/5 oz.
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 050806016859

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: FLUXED HIFORCE 44™ Sicherheitsanleitung](#)
- [English: FLUXED HIFORCE 44™ Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le FLUXED HIFORCE 44™](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per FLUXED HIFORCE 44™](#)
- [Norsk: FLUXED HIFORCE 44™ Sikkerhetsveiledning](#)
- [Polski: FLUXED HIFORCE 44™ Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Svenska: FLUXED HIFORCE 44™ Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: FLUXED HIFORCE 44™ Pokyny k bezpečnosti](#)

FLUXED HIFORCE 44™ Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du das FLUXED HIFORCE 44™ Lötzinn gewählt hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um die sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies und befolge diese Anweisungen sorgfältig, um mögliche Gefahren zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Trage immer persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Handschuhe und Schutzbrille beim Umgang mit dem Lötzinn.
- Verwende das Produkt nicht in geschlossenen oder schlecht belüfteten Räumen, um das Einatmen von Dämpfen zu vermeiden.
- Wenn du während der Verwendung des Produkts gesundheitliche Probleme oder unerwünschte Reaktionen hast, stelle die Verwendung sofort ein und suche medizinischen Rat.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Gefahrenidentifikation:**
 - Das Lötzinn enthält Materialien, die beim Erhitzen schädliche Dämpfe abgeben können.
 - Direkter Kontakt mit dem Lötzinn kann Hautreizungen verursachen.
- **Vermeidung von Gefahren:**
 - Arbeite immer in einem gut belüfteten Bereich.
 - Verwende einen Dunstabzug oder Ventilator, um das Einatmen von Dämpfen zu minimieren.
 - Vermeide direkten Kontakt mit dem Lötzinn. Benutze Werkzeuge oder Handschuhe zum Handhaben.
 - Iss, trinke oder rauche nicht während der Verwendung des Lötzinns, um die Einnahme schädlicher Substanzen zu verhindern.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

- **Vorbereitung:**
 - Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich sauber und frei von brennbaren Materialien ist.
 - Sammle alle notwendigen Werkzeuge und PSA, bevor du beginnst.
- **Verwendung des Lötzinns:**
 - Schneide die gewünschte Länge des Lötzinns von der Spule ab.
 - Erhitze das Lötwerkzeug auf die entsprechende Temperatur gemäß den Anweisungen des Herstellers.
 - Trage das Lötzinn auf den Verbindungsbereich auf und achte auf eine gleichmäßige Verteilung.
 - Lass das Lötzinn vollständig abkühlen, bevor du das Werkstück anfasst.
- **Nach der Verwendung:**
 - Reinige das Lötwerkzeug und entferne überschüssiges Lötzinn aus dem Arbeitsbereich.
 - Wasche dir gründlich die Hände, nachdem du mit dem Lötzinn umgegangen bist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge ungenutztes Lötzinn und Verpackungsmaterialien gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge Lötzinn nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Informiere dich bei den örtlichen Behörden oder Entsorgungsanlagen über spezifische Entsorgungsrichtlinien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich des FLUXED HIFORCE 44™ wende dich bitte an den Hersteller oder deine lokale Sicherheitsbehörde.

Durch die Beachtung dieser Richtlinien kannst du eine sichere und effektive Erfahrung bei der Verwendung des FLUXED HIFORCE 44™ Lötzinns gewährleisten. Setze immer die Sicherheit an erste Stelle und informiere dich über bewährte Praktiken im Umgang mit Lötmaterialien.

FLUXED HIFORCE 44™ Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the FLUXED HIFORCE 44™ solder. This guide provides essential safety information to ensure the safe use of this product. Please read and follow these instructions carefully to avoid any hazards.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Always use personal protective equipment (PPE) such as gloves and safety goggles when handling the solder.
- Do not use the product in enclosed or poorly ventilated spaces to avoid inhalation of fumes.
- If you experience any adverse reactions or health issues while using the product, discontinue use immediately and seek medical advice.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**

- The solder contains materials that may emit harmful fumes when heated.
- Direct contact with the solder may cause skin irritation.

- **Avoiding Hazards:**

- Always work in a wellventilated area.
- Use a fume extractor or fan to minimize inhalation of fumes.
- Avoid direct contact with the solder. Use tools or gloves to handle.
- Do not eat, drink, or smoke while using the solder to prevent ingestion of harmful substances.

Instructions for Installation and Usage

- **Preparation:**

- Ensure that the work area is clean and free from flammable materials.
- Gather all necessary tools and PPE before starting.

- **Using the Solder:**

- Cut the desired length of solder wire from the spool.
- Heat the soldering tool to the appropriate temperature as per the manufacturer's instructions.
- Apply the solder to the joint area, ensuring even distribution.
- Allow the solder to cool completely before handling the workpiece.

- **PostUse:**

- Clean the soldering tool and any excess solder from the work area.
- Wash hands thoroughly after handling the solder.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused solder and packaging materials in accordance with local regulations.
- Do not dispose of solder in regular household waste.

- Check with local authorities or waste disposal facilities for specific disposal guidelines.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the FLUXED HIFORCE 44™, please contact the manufacturer or your local safety authority.

By following these guidelines, you can ensure a safe and effective experience while using the FLUXED HIFORCE 44™ solder. Always prioritize safety and stay informed about best practices for handling soldering materials.

Guide de sécurité pour le FLUXED HIFORCE 44™

Introduction

Merci d'avoir choisi le FLUXED HIFORCE 44™. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité pour garantir une utilisation sûre de ce produit. Merci de lire et de suivre attentivement ces instructions pour éviter tout danger.

Lignes directrices générales de sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Utilise toujours des équipements de protection individuelle (EPI) tels que des gants et des lunettes de sécurité lors de la manipulation du fil à souder.
- Ne pas utiliser le produit dans des espaces clos ou mal ventilés pour éviter l'inhalation de fumées.
- Si tu ressens des réactions indésirables ou des problèmes de santé pendant l'utilisation du produit, arrête immédiatement son utilisation et consulte un médecin.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- **Identification des dangers :**

- Le fil à souder contient des matériaux qui peuvent émettre des fumées nocives lorsqu'ils sont chauffés.
- Un contact direct avec le fil à souder peut causer des irritations cutanées.

- **Éviter les dangers :**

- Travaille toujours dans un espace bien ventilé.
- Utilise un extracteur de fumées ou un ventilateur pour minimiser l'inhalation des fumées.
- Évite le contact direct avec le fil à souder. Utilise des outils ou des gants pour le manipuler.
- Ne mange pas, ne bois pas et ne fume pas pendant l'utilisation du fil à souder pour éviter l'ingestion de substances nocives.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

- **Préparation :**

- Assure-toi que la zone de travail est propre et exempte de matériaux inflammables.
- Rassemble tous les outils nécessaires et l'EPI avant de commencer.

- **Utilisation du fil à souder :**

- Coupe la longueur désirée de fil à souder de la bobine.
- Chauffe l'outil de soudage à la température appropriée selon les instructions du fabricant.
- Applique le fil à souder sur la zone de joint, en veillant à une distribution uniforme.
- Laisse le fil à souder refroidir complètement avant de manipuler la pièce à travailler.

- **Après utilisation :**

- Nettoie l'outil de soudage et tout excès de fil à souder de la zone de travail.
- Lave-toi les mains soigneusement après avoir manipulé le fil à souder.

Instructions de disposition

- Dispose de tout fil à souder inutilisé et des matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales.
- Ne pas jeter le fil à souder dans les déchets ménagers ordinaires.
- Consulte les autorités locales ou les installations de traitement des déchets pour des directives spécifiques sur la disposition.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du FLUXED HIFORCE 44™, contacte le fabricant ou ton autorité de sécurité locale.

En suivant ces lignes directrices, tu peux garantir une expérience sûre et efficace lors de l'utilisation du FLUXED HIFORCE 44™. Priorise toujours la sécurité et reste informé des meilleures pratiques pour manipuler les matériaux de soudage.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per FLUXED HIFORCE 44™

Introduzione

Grazie per aver scelto il saldatore FLUXED HIFORCE 44™. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza per garantire un uso sicuro di questo prodotto. Si prega di leggere e seguire attentamente queste istruzioni per evitare qualsiasi rischio.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Utilizza sempre dispositivi di protezione personale (DPI) come guanti e occhiali di sicurezza quando maneggi il saldatore.
- Non utilizzare il prodotto in spazi chiusi o scarsamente ventilati per evitare l'inalazione di fumi.
- Se si verificano reazioni avverse o problemi di salute durante l'uso del prodotto, interrompere immediatamente l'uso e consultare un medico.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

• Identificazione dei Rischi:

- Il saldatore contiene materiali che possono emettere fumi nocivi quando riscaldati.
- Il contatto diretto con il saldatore può causare irritazione della pelle.

• Evitare i Rischi:

- Lavora sempre in un'area ben ventilata.
- Utilizza un estrattore di fumi o una ventola per ridurre al minimo l'inalazione di fumi.
- Evita il contatto diretto con il saldatore. Usa strumenti o guanti per maneggiarlo.
- Non mangiare, bere o fumare durante l'uso del saldatore per prevenire l'ingestione di sostanze nocive.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

• Preparazione:

- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di materiali infiammabili.
- Raccogli tutti gli strumenti e i DPI necessari prima di iniziare.

• Utilizzo del Saldatore:

- Taglia la lunghezza desiderata di filo di saldatura dal rocchetto.
- Riscalda lo strumento di saldatura alla temperatura appropriata secondo le istruzioni del produttore.
- Applica il saldatore all'area di giunzione, assicurando una distribuzione uniforme.
- Lascia raffreddare completamente il saldatore prima di maneggiare il pezzo lavorato.

• PostUso:

- Pulisci lo strumento di saldatura e qualsiasi eccesso di saldatore dall'area di lavoro.
- Lava accuratamente le mani dopo aver maneggiato il saldatore.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali saldatori e materiali di imballaggio inutilizzati in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il saldatore nei rifiuti domestici regolari.
- Controlla con le autorità locali o le strutture di smaltimento dei rifiuti per linee guida specifiche sullo smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi richiesta di sicurezza o preoccupazione riguardante il FLUXED HIFORCE 44™, si prega di contattare il produttore o l'autorità di sicurezza locale.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace durante l'uso del saldatore FLUXED HIFORCE 44™. Dai sempre priorità alla sicurezza e rimani informato sulle migliori pratiche per la gestione dei materiali di saldatura.

FLUXED HIFORCE 44™ Sikkerhetsveiledning

Introduksjon

Takk for at du valgte FLUXED HIFORCE 44™ loddetinn. Denne veiledningen gir viktig sikkerhetsinformasjon for å sikre trygg bruk av dette produktet. Vennligst les og følg disse instruksjonene nøye for å unngå eventuelle farer.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet kun brukes til sitt tiltenkte formål.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare individer.
- Bruk alltid personlig verneutstyr (PPE) som hansker og vernebriller når du håndterer loddetinn.
- Ikke bruk produktet i lukkede eller dårlig ventilerte områder for å unngå innånding av røyk.
- Hvis du opplever negative reaksjoner eller helseproblemer mens du bruker produktet, stopp umiddelbart bruken og søk medisinsk hjelp.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Fareidentifikasjon:**

- Loddetinn inneholder materialer som kan avgi skadelige damper når de varmes opp.
- Direkte kontakt med loddetinn kan forårsake hudirritasjon.

- **Unngå farer:**

- Arbeid alltid i et godt ventilert område.
- Bruk en røykuttrekker eller vifte for å minimere innånding av damper.
- Unngå direkte kontakt med loddetinn. Bruk verktøy eller hansker for å håndtere det.
- Ikke spis, drikk eller røyk mens du bruker loddetinn for å forhindre inntak av skadelige stoffer.

Instruksjoner for installasjon og bruk

- **Forberedelse:**

- Sørg for at arbeidsområdet er rent og fritt for brennbare materialer.
- Samle alt nødvendig verktøy og PPE før du starter.

- **Bruk av loddetinn:**

- Klipp av ønsket lengde av loddetinntråden fra spolen.
- Varm opp loddeverktøyet til riktig temperatur i henhold til produsentens instruksjoner.
- Påfør loddetinn på skjæteområdet, og sørg for jevn fordeling.
- La loddetinn avkjøles helt før du håndterer arbeidsemnet.

- **Etter bruk:**

- Rengjør loddeverktøyet og eventuelt overskudd av loddetinn fra arbeidsområdet.
- Vask hendene grundig etter håndtering av loddetinn.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste eventuelt ubrukt loddetinn og emballasjematerialer i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast loddetinn i vanlig husholdningsavfall.
- Sjekk med lokale myndigheter eller avfallshåndteringsanlegg for spesifikke retningslinjer for avhending.

Kontaktinformasjon for ytterligere støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerheten ved FLUXED HIFORCE 44™, vennligst kontakt produsenten eller din lokale sikkerhetsmyndighet.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse mens du bruker FLUXED HIFORCE 44™ loddetinn. Prioriter alltid sikkerhet og hold deg informert om beste praksis for håndtering av loddematerialer.

FLUXED HIFORCE 44™ Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór lutowia FLUXED HIFORCE 44™. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie tego produktu. Proszę dokładnie przeczytać i przestrzegać tych instrukcji, aby uniknąć wszelkich zagrożeń.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany tylko do zamierzonego celu.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Zawsze używaj osobistego sprzętu ochronnego (PPE), takiego jak rękawice i gogle ochronne, podczas obsługi lutowia.
- Nie używaj produktu w zamkniętych lub słabo wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć wdychania oparów.
- Jeśli doświadczysz jakichkolwiek reakcji niepożądanych lub problemów zdrowotnych podczas używania produktu, natychmiast zaprzestań użycia i skonsultuj się z lekarzem.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- **Identyfikacja zagrożeń:**
 - Lutowie zawiera materiały, które mogą emitować szkodliwe opary podczas podgrzewania.
 - Bezpośredni kontakt z lutowiem może powodować podrażnienia skóry.
- **Unikanie zagrożeń:**
 - Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
 - Używaj wyciągu do dymu lub wentylatora, aby zminimalizować wdychanie oparów.
 - Unikaj bezpośredniego kontaktu z lutowiem. Użyj narzędzi lub rękawic do obsługi.
 - Nie jedz, nie pij ani nie pal podczas używania lutowia, aby zapobiec połknięciu szkodliwych substancji.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

- **Przygotowanie:**
 - Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od materiałów łatwopalnych.
 - Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i PPE przed rozpoczęciem.
- **Używanie lutowia:**
 - Odetnij pożądaną długość drutu lutowniczego ze szpuli.
 - Podgrzej narzędzie lutownicze do odpowiedniej temperatury zgodnie z instrukcjami producenta.
 - Nałóż lut na obszar połączenia, zapewniając równomierne rozmieszczenie.
 - Pozwól lutowi całkowicie ostygnąć przed obsługą elementu roboczego.
- **Po użyciu:**
 - Wyczyść narzędzie lutownicze oraz wszelkie nadmiarowe lutowia z miejsca pracy.
 - Dokładnie umyj ręce po obsłudze lutowia.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie niezużyte lutowia i materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj lutowia do zwykłych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami lub zakładami utylizacyjnymi w celu uzyskania szczegółowych wytycznych dotyczących utylizacji.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub obaw związanych z lutowiem FLUXED HIFORCE 44™, skontaktuj się z producentem lub lokalnym organem ds. bezpieczeństwa.

Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie podczas używania lutowia FLUXED HIFORCE 44™. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i bądź na bieżąco z najlepszymi praktykami w zakresie obsługi materiałów lutowniczych.

FLUXED HIFORCE 44™

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt FLUXED HIFORCE 44™ lödtråd. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation för att säkerställa en säker användning av produkten. Vänligen läs och följ dessa instruktioner noggrant för att undvika eventuella faror.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Använd alltid personlig skyddsutrustning (PPE) som handskar och skyddsglasögon när du hanterar lödtråden.
- Använd inte produkten i slutna eller dåligt ventilerade utrymmen för att undvika inandning av ångor.
- Om du upplever några negativa reaktioner eller hälsoproblem vid användning av produkten, avbryt användningen omedelbart och sök medicinsk rådgivning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Identifiering av faror:**

- Lödtråden innehåller material som kan avge skadliga ångor vid uppvärmning.
- Direkt kontakt med lödtråden kan orsaka hudirritation.

- **Undvikande av faror:**

- Arbeta alltid i ett välventilerat område.
- Använd en ångavskiljare eller fläkt för att minimera inandning av ångor.
- Undvik direkt kontakt med lödtråden. Använd verktyg eller handskar för att hantera.
- Ät, drick eller rök inte medan du använder lödtråden för att förhindra förtäring av skadliga ämnen.

Instruktioner för installation och användning

- **Förberedelse:**

- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från brännbara material.
- Samla alla nödvändiga verktyg och PPE innan du börjar.

- **Användning av lödtråden:**

- Klipp av önskad längd av lödtråden från spolen.
- Värm upp lödverktyget till rätt temperatur enligt tillverkarens instruktioner.
- Applicera lödtråden på fogområdet och säkerställ jämn fördelning.
- Låt lödtråden svalna helt innan du hanterar arbetsstycket.

- **Efter användning:**

- Rengör lödverktyget och eventuellt överskott av lödtråd från arbetsområdet.
- Tvätta händerna noggrant efter hantering av lödtråden.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuell oanvänd lödtråd och förpackningsmaterial i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte lödtråd i vanligt hushållsavfall.
- Kontrollera med lokala myndigheter eller avfallshanteringsanläggningar för specifika riktlinjer för avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående FLUXED HIFORCE 44™, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala säkerhetsmyndighet.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse när du använder FLUXED HIFORCE 44™ lödtråd. Prioritera alltid säkerhet och håll dig informerad om bästa praxis för hantering av lödmaterial.

FLUXED HIFORCE 44™ Pokyny k bezpečnosti

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali pájku FLUXED HIFORCE 44™. Tento průvodce poskytuje důležité informace o bezpečnosti, které zajistí bezpečné používání tohoto produktu. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte a dodržujte tyto pokyny, abyste se vyhnuli jakýmkoli nebezpečím.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k zamýšlenému účelu.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Vždy používejte osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou rukavice a ochranné brýle, při manipulaci s pájkou.
- Nepoužívejte produkt v uzavřených nebo špatně větraných prostorách, abyste se vyhnuli vdechování výparů.
- Pokud při používání produktu zaznamenáte jakékoli nepříznivé reakce nebo zdravotní problémy, okamžitě přestaňte používat a vyhledejte lékařskou pomoc.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Identifikace nebezpečí:**
 - Pájka obsahuje materiály, které mohou při zahřátí emitovat škodlivé výpary.
 - Přímý kontakt s pájkou může způsobit podráždění pleti.
- **Vyhýbání se nebezpečím:**
 - Vždy pracujte v dobře větraném prostoru.
 - Používejte odsávací výparů nebo ventilátor, abyste minimalizovali vdechování výparů.
 - Vyhněte se přímému kontaktu s pájkou. Používejte nástroje nebo rukavice k manipulaci.
 - Nejezte, nepijte ani nekuřte během používání pájky, abyste zabránili požití škodlivých látek.

Pokyny k instalaci a používání

- **Příprava:**
 - Ujistěte se, že je pracovní prostor čistý a bez hořlavých materiálů.
 - Shromážděte všechny potřebné nástroje a OOP před zahájením práce.
- **Použití pájky:**
 - Odřízněte požadovanou délku pájkového drátu ze cívky.
 - Zahřejte pájecí nástroj na odpovídající teplotu podle pokynů výrobce.
 - Aplikujte pájku na spojovací místo, aby byla zajištěna rovnoměrná distribuce.
 - Nechte pájku zcela vychladnout před manipulací s pracovním kusem.
- **Po použití:**
 - Vyčistěte pájecí nástroj a odstraňte veškeré přebytečné pájky z pracovního prostoru.
 - Po manipulaci s pájkou si důkladně umyjte ruce.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte veškerou nepoužitou pájku a obalové materiály v souladu s místními předpisy.
- Nepoškodňujte pájku v běžném domácím odpadu.
- Zkontrolujte s místními úřady nebo zařízeními pro likvidaci odpadu konkrétní pokyny pro likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti pájky FLUXED HIFORCE 44™ se prosím obraťte na výrobce nebo místní bezpečnostní úřad.

Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání pájky FLUXED HIFORCE 44™. Vždy upřednostňujte bezpečnost a buďte informováni o nejlepších praktikách při manipulaci s pájecími materiály.