

FRONT SIGHT SCREWS for GLOCK® - WARREN TACTICAL SERIES

FRONT SIGHT SCREWS FOR GLOCK®, 5-PACK

Non-Corroding Stainless Steel Replacements For Aftermarket Sights

Stainless steel screws have the standard Glock® 3/16" hexagonal head but a shorter shank for correct fit on threaded aftermarket front sights from Warren Tactical, Novak, Trijicon, and others. Inexpensive, corrosion-resistant replacements for lost or dinged up screws that came with your sights. Fits standard Glock® front sight tool. Use with thread-locking agent to ensure a secure installation. Recommended for all Warren front sights for Glock®, including Tactical, Sevigny, Fiber Optic, and Tritium Night Sight models sold individually and in sets. Available in 2- and 5-Paks.



Attributes

- Name: WARREN TACTICAL SERIES FRONT SIGHT SCREWS FOR GLOCK®, 5-PACK
- Manufacturer: WARREN TACTICAL SERIES
- Product no.: 100006817
- Mfr. No.: FSSCREW316HEX5P
- Make: Glock
- Model: Universal Handguns
- Delivery weight: 0.045kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für FRONT SIGHT SCREWS für GLOCK® WARREN TACTICAL SERIES](#)
- [English: Safety Instruction Guide for FRONT SIGHT SCREWS for GLOCK® WARREN TACTICAL SERIES](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para los TORNILLOS DE MIRAS FRONT SIGHT para GLOCK® WARREN TACTICAL SERIES](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les VIS DE VISÉE AVANT pour GLOCK® WARREN TACTICAL SERIES](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le VITI MIRA per GLOCK® WARREN TACTICAL SERIES](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Śrub Przyrządów Celowniczych FRONT SIGHT SCREWS do GLOCK® WARREN TACTICAL SERIES](#)
- [Suomi: Turvaohjeet GLOCK® WARREN TACTICAL SERIES ETUTÄHTÄIMEN RUUVILLE](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för FRONT SIGHT SCREWS för GLOCK® WARREN TACTICAL SERIES](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro ŠROUBY MÍŘIDEL pro GLOCK® WARREN TACTICAL SERIES](#)

Sicherheitshinweise für FRONT SIGHT SCREWS für GLOCK® WARREN TACTICAL SERIES

Einleitung

Danke, dass du dich für die FRONT SIGHT SCREWS für GLOCK® WARREN TACTICAL SERIES entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anleitungen zur richtigen Verwendung und Installation dieser Schrauben. Bitte lese dieses Handbuch sorgfältig, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du Teile installierst oder austauschst.
- Verwende nur die empfohlenen Werkzeuge für die Installation, um Beschädigungen an den Schrauben oder der Waffe zu vermeiden.
- Halte Schrauben und Werkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe die Schrauben und die Vorderklinge auf Anzeichen von Beschädigungen vor der Installation.
- Wenn du irgendwelche Mängel oder Probleme bemerkst, benutze die Schrauben nicht und kontaktiere einen qualifizierten Fachmann.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich Waffenmodifikationen und Zubehör.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass die FRONT SIGHT SCREWS mit deinem spezifischen GLOCK® Modell und der verwendeten Vorderklinge kompatibel sind.
- Verwende während der Installation ein Schraubensicherungsmittel, um ein Lösen der Schrauben durch Rückstoß zu verhindern.
- Ziehe die Schrauben nicht zu fest an, da dies die Gewinde beschädigen oder die Vorderklinge beschädigen könnte.
- Wenn du Schwierigkeiten bei der Installation hast, suche Hilfe bei einem qualifizierten Büchsenmacher.
- Vermeide die Verwendung der Schrauben unter extremen Wetterbedingungen, da dies ihre Leistung beeinträchtigen kann.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Sammle die notwendigen Werkzeuge: ein Standard GLOCK® Vorderklingenwerkzeug und ein Schraubensicherungsmittel.

2. Entfernen der alten Schrauben

- Verwende das Vorderklingenwerkzeug, um die vorhandenen Schrauben von der Vorderklinge zu entfernen.
- Lege alle entfernten Schrauben vorsichtig beiseite, um sie ordnungsgemäß zu entsorgen.

3. Installieren der neuen Schrauben

- Nimm die FRONT SIGHT SCREWS und trage eine kleine Menge Schraubensicherungsmittel auf die Gewinde auf.
- Richte die Vorderklinge mit dem Schlitten aus und setze die neuen Schrauben in die Gewindebohrungen ein.

- Verwende das Vorderkinnenwerkzeug, um die Schrauben vorsichtig anzuziehen. Stelle sicher, dass sie fest sitzen, aber ziehe sie nicht zu fest an.

4. Abschlussinspektion

- Überprüfe, ob die Vorderkinn sicher befestigt ist und die Schrauben richtig angezogen sind.
- Führe eine Funktionsprüfung der Waffe durch, um sicherzustellen, dass alles korrekt funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle alten Schrauben und Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Abfallwirtschaftsvorschriften.
- Entsorge die Schrauben nicht auf eine Weise, die eine Gefahr für die Umwelt oder die öffentliche Sicherheit darstellen könnte.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der FRONT SIGHT SCREWS für GLOCK® WARREN TACTICAL SERIES konsultiere bitte einen qualifizierten Waffenfachmann oder kontaktiere den Hersteller direkt.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Installation deiner FRONT SIGHT SCREWS gewährleisten. Danke, dass du die Sicherheit in der Wartung deiner Waffe priorisierst.

Safety Instruction Guide for FRONT SIGHT SCREWS for GLOCK® WARREN TACTICAL SERIES

Introduction

Thank you for choosing the FRONT SIGHT SCREWS for GLOCK® WARREN TACTICAL SERIES. This guide provides essential safety information and instructions for the proper use and installation of these screws. Please read this guide carefully to ensure safe and effective use.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the firearm is unloaded before installing or replacing any parts.
- Use only the recommended tools for installation to avoid damaging the screws or the firearm.
- Keep screws and tools out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the screws and the front sight for any signs of damage before installation.
- If you notice any defects or issues, do not use the screws and contact a qualified professional for assistance.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications and accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the FRONT SIGHT SCREWS are compatible with your specific model of GLOCK® and the front sight you are using.
- Use a threadlocking agent during installation to prevent screws from loosening due to recoil.
- Do not overtighten the screws, as this may strip the threads or damage the front sight.
- If you experience any difficulty during installation, seek assistance from a qualified gunsmith.
- Avoid using the screws in extreme weather conditions, as this may affect their performance.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure the firearm is unloaded.
- Gather necessary tools: a standard GLOCK® front sight tool and a threadlocking agent.

2. Removing Old Screws

- Use the front sight tool to remove the existing screws from the front sight.
- Carefully set aside any removed screws for proper disposal.

3. Installing New Screws

- Take the FRONT SIGHT SCREWS and apply a small amount of threadlocking agent to the threads.
- Align the front sight with the slide and insert the new screws into the threaded holes.
- Use the front sight tool to tighten the screws gently. Ensure they are snug but do not overtighten.

4. Final Inspection

- Check that the front sight is securely attached and that the screws are properly tightened.
- Conduct a function check of the firearm to ensure everything is operating correctly.

Disposal Instructions

- Dispose of any old screws and packaging materials in accordance with local waste management regulations.
- Do not dispose of screws in a manner that could pose a risk to the environment or public safety.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the FRONT SIGHT SCREWS for GLOCK® WARREN TACTICAL SERIES, please consult a qualified firearms professional or contact the manufacturer directly.

By following these safety instructions, you can ensure a secure and effective installation of your FRONT SIGHT SCREWS. Thank you for prioritizing safety in your firearm maintenance.

Guía de Instrucciones de Seguridad para los TORNILLOS DE MIRAS FRONT SIGHT para GLOCK® WARREN TACTICAL SERIES

Introducción

Gracias por elegir los TORNILLOS DE MIRAS FRONT SIGHT para GLOCK® WARREN TACTICAL SERIES. Esta guía proporciona información esencial de seguridad e instrucciones para el uso y la instalación adecuada de estos tornillos. Por favor, lee esta guía con atención para asegurar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de instalar o reemplazar cualquier parte.
- Usa solo las herramientas recomendadas para la instalación para evitar dañar los tornillos o el arma de fuego.
- Mantén los tornillos y las herramientas fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona los tornillos y la mira frontal en busca de signos de daño antes de la instalación.
- Si notas algún defecto o problema, no uses los tornillos y contacta a un profesional calificado para obtener asistencia.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con las modificaciones y accesorios de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que los TORNILLOS DE MIRAS FRONT SIGHT sean compatibles con tu modelo específico de GLOCK® y la mira frontal que estás utilizando.
- Usa un agente de bloqueo de rosca durante la instalación para evitar que los tornillos se aflojen debido al retroceso.
- No aprietes en exceso los tornillos, ya que esto puede dañar las roscas o la mira frontal.
- Si experimentas alguna dificultad durante la instalación, busca la ayuda de un armero calificado.
- Evita usar los tornillos en condiciones climáticas extremas, ya que esto puede afectar su rendimiento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada.
- Reúne las herramientas necesarias: una herramienta estándar de miras frontales de GLOCK® y un agente de bloqueo de rosca.

2. Retirando los Tornillos Viejos

- Usa la herramienta de miras frontales para quitar los tornillos existentes de la mira frontal.
- Coloca cuidadosamente los tornillos retirados a un lado para su disposición adecuada.

3. Instalando Nuevos Tornillos

- Toma los TORNILLOS DE MIRAS FRONT SIGHT y aplica una pequeña cantidad de agente de bloqueo de rosca en las roscas.
- Alinea la mira frontal con la corredera e inserta los nuevos tornillos en los agujeros roscados.
- Usa la herramienta de miras frontales para apretar suavemente los tornillos. Asegúrate de que

estén ajustados, pero no los aprietes en exceso.

4. Inspección Final

- Verifica que la mira frontal esté firmemente sujeta y que los tornillos estén correctamente apretados.
- Realiza una verificación de funcionamiento del arma de fuego para asegurarte de que todo esté operando correctamente.

Instrucciones de Disposición

- Desecha cualquier tornillo viejo y materiales de embalaje de acuerdo con las regulaciones locales de gestión de residuos.
- No deseches los tornillos de una manera que pueda representar un riesgo para el medio ambiente o la seguridad pública.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con los TORNILLOS DE MIRAS FRONT SIGHT para GLOCK® WARREN TACTICAL SERIES, consulta a un profesional calificado en armas de fuego o contacta directamente al fabricante.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una instalación segura y efectiva de tus TORNILLOS DE MIRAS. Gracias por priorizar la seguridad en el mantenimiento de tu arma de fuego.

Guide de Sécurité pour les VIS DE VISÉE AVANT pour GLOCK® WARREN TACTICAL SERIES

Introduction

Merci d'avoir choisi les VIS DE VISÉE AVANT pour GLOCK® WARREN TACTICAL SERIES. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité et des instructions pour l'utilisation et l'installation appropriées de ces vis. Veuillez lire ce guide attentivement pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou de remplacer des pièces.
- Utilisez uniquement les outils recommandés pour l'installation afin d'éviter d'endommager les vis ou l'arme.
- Gardez les vis et les outils hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez les vis et la visée avant pour tout signe de dommage avant l'installation.
- Si vous remarquez des défauts ou des problèmes, ne pas utiliser les vis et consultez un professionnel qualifié pour obtenir de l'aide.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant les modifications et accessoires des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que les VIS DE VISÉE AVANT sont compatibles avec votre modèle spécifique de GLOCK® et la visée avant que vous utilisez.
- Utilisez un agent de verrouillage de filetage lors de l'installation pour éviter que les vis ne se desserrent à cause du recul.
- Ne serrez pas trop les vis, car cela pourrait endommager les filetages ou la visée avant.
- Si vous rencontrez des difficultés lors de l'installation, demandez de l'aide à un armurier qualifié.
- Évitez d'utiliser les vis dans des conditions météorologiques extrêmes, car cela peut affecter leur performance.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée.
- Rassemblez les outils nécessaires : un outil de visée avant standard GLOCK® et un agent de verrouillage de filetage.

2. Retrait des Anciennes Vis

- Utilisez l'outil de visée avant pour retirer les vis existantes de la visée avant.
- Mettez soigneusement de côté les vis retirées pour une élimination appropriée.

3. Installation de Nouvelles Vis

- Prenez les VIS DE VISÉE AVANT et appliquez une petite quantité d'agent de verrouillage de filetage sur les filetages.
- Alignez la visée avant avec la glissière et insérez les nouvelles vis dans les trous filetés.
- Utilisez l'outil de visée avant pour serrer doucement les vis. Assurez-vous qu'elles sont bien en place, mais ne serrez pas trop.

4. Inspection Finale

- Vérifiez que la visée avant est solidement fixée et que les vis sont correctement serrées.
- Effectuez un contrôle de fonctionnement de l'arme à feu pour vous assurer que tout fonctionne correctement.

Instructions d'Élimination

- Éliminez toutes les anciennes vis et matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales de gestion des déchets.
- Ne jetez pas les vis de manière à risquer de nuire à l'environnement ou à la sécurité publique.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les VIS DE VISÉE AVANT pour GLOCK® WARREN TACTICAL SERIES, consultez un professionnel qualifié des armes à feu ou contactez directement le fabricant.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une installation sécurisée et efficace de vos VIS DE VISÉE AVANT. Merci de prioriser la sécurité dans l'entretien de votre arme à feu.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le VITI MIRA per GLOCK® WARREN TACTICAL SERIES

Introduzione

Grazie per aver scelto le VITI MIRA per GLOCK® WARREN TACTICAL SERIES. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza e istruzioni per l'uso e l'installazione corretta di queste viti. Si prega di leggere attentamente questa guida per garantire un uso sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che l'arma sia scarica prima di installare o sostituire qualsiasi parte.
- Utilizza solo gli strumenti raccomandati per l'installazione per evitare di danneggiare le viti o l'arma.
- Tieni le viti e gli strumenti fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona le viti e il mirino per eventuali segni di danno prima dell'installazione.
- Se noti difetti o problemi, non utilizzare le viti e contatta un professionista qualificato per assistenza.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti le modifiche e gli accessori per armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che le VITI MIRA siano compatibili con il tuo specifico modello di GLOCK® e il mirino che stai utilizzando.
- Utilizza un agente di bloccaggio per filetti durante l'installazione per prevenire il allentamento delle viti a causa del rinculo.
- Non stringere eccessivamente le viti, poiché ciò potrebbe rovinare i filetti o danneggiare il mirino.
- Se hai difficoltà durante l'installazione, richiedi assistenza a un armaiolo qualificato.
- Evita di utilizzare le viti in condizioni meteorologiche estreme, poiché ciò potrebbe influenzare le loro prestazioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che l'arma sia scarica.
- Raccogli gli strumenti necessari: uno strumento standard per mirini GLOCK® e un agente di bloccaggio per filetti.

2. Rimozione delle Viti Vecchie

- Utilizza lo strumento per mirini per rimuovere le viti esistenti dal mirino.
- Metti da parte con attenzione le viti rimosse per un corretto smaltimento.

3. Installazione delle Nuove Viti

- Prendi le VITI MIRA e applica una piccola quantità di agente di bloccaggio per filetti sui filetti.
- Allinea il mirino con il carrello e inserisci le nuove viti nei fori filettati.
- Utilizza lo strumento per mirini per stringere delicatamente le viti. Assicurati che siano salde ma non stringere eccessivamente.

4. Ispezione Finale

- Verifica che il mirino sia saldamente attaccato e che le viti siano correttamente serrate.
- Esegui un controllo di funzionamento dell'arma per assicurarti che tutto funzioni correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali viti vecchie e materiali di imballaggio in conformità con le normative locali sulla gestione dei rifiuti.
- Non smaltire le viti in modo tale da poter presentare un rischio per l'ambiente o la sicurezza pubblica.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante le VITI MIRA per GLOCK® WARREN TACTICAL SERIES, si prega di consultare un professionista qualificato in armi da fuoco o contattare direttamente il produttore.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'installazione sicura ed efficace delle tue VITI MIRA. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza nella manutenzione della tua arma da fuoco.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Śrub Przyrządów Celowniczych FRONT SIGHT SCREWS do GLOCK® WARREN TACTICAL SERIES

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Śrub Przyrządów Celowniczych FRONT SIGHT SCREWS do GLOCK® WARREN TACTICAL SERIES. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje dotyczące prawidłowego użytkowania i instalacji tych śrub. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub wymianą jakichkolwiek części.
- Używaj tylko zalecanych narzędzi do instalacji, aby uniknąć uszkodzenia śrub lub broni.
- Trzymaj śruby i narzędzia z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Sprawdź śruby i przyrząd celowniczy pod kątem oznak uszkodzenia przed instalacją.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek wady lub problemy, nie używaj śrub i skontaktuj się z wykwalifikowanym specjalistą w celu uzyskania pomocy.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących modyfikacji broni palnej i akcesoriów.

Specyficzne Środki Ostrożności w Użytkowaniu

- Upewnij się, że Śruby Przyrządów Celowniczych są kompatybilne z Twoim konkretnym modelem GLOCK® oraz przyrządem celowniczym, którego używasz.
- Użyj środka do blokowania gwintów podczas instalacji, aby zapobiec luzowaniu się śrub w wyniku odrzutu.
- Nie dokręcaj śrub zbyt mocno, ponieważ może to uszkodzić gwinty lub przyrząd celowniczy.
- Jeśli napotkasz trudności podczas instalacji, skorzystaj z pomocy wykwalifikowanego rusznikarza.
- Unikaj używania śrub w ekstremalnych warunkach pogodowych, ponieważ może to wpłynąć na ich wydajność.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Zgromadź niezbędne narzędzia: standardowe narzędzie do przyrządów celowniczych GLOCK® oraz środek do blokowania gwintów.

2. Usuwanie Starych Śrub

- Użyj narzędzia do przyrządów celowniczych, aby usunąć istniejące śruby z przyrządu celowniczego.
- Ostrożnie odłóż usunięte śruby w celu ich odpowiedniej utylizacji.

3. Instalacja Nowych Śrub

- Weź Śruby Przyrządów Celowniczych i nałóż niewielką ilość środka do blokowania gwintów na gwinty.
- Wyreguluj przyrząd celowniczy względem suwadła i włóż nowe śruby do gwintowanych otworów.
- Użyj narzędzia do przyrządów celowniczych, aby delikatnie dokręcić śruby. Upewnij się, że są mocne, ale nie dokręcaj ich zbyt mocno.

4. Ostateczna Inspekcja

- Sprawdź, czy przyrząd celowniczy jest pewnie zamocowany i czy śruby są prawidłowo dokręcone.
- Przeprowadź kontrolę funkcji broni, aby upewnić się, że wszystko działa poprawnie.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszystkie stare śruby i materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi zarządzania odpadami.
- Nie utylizuj śrub w sposób, który mógłby stanowić zagrożenie dla środowiska lub bezpieczeństwa publicznego.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Śrub Przyrządów Celowniczych FRONT SIGHT SCREWS do GLOCK® WARREN TACTICAL SERIES, skonsultuj się z wykwalifikowanym specjalistą ds. broni palnej lub skontaktuj się bezpośrednio z producentem.

Proszę pamiętać, że przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa zapewni bezpieczną i skuteczną instalację Twoich Śrub Przyrządów Celowniczych. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa w konserwacji broni palnej.

Turvaohjeet GLOCK® WARREN TACTICAL SERIES ETUTÄHTÄIMEN RUUVILLE

Johdanto

Kiitos, että valitsit GLOCK® WARREN TACTICAL SERIES etutähtäimen ruuvit. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa ja ohjeita näiden ruuvien asianmukaiseen käyttöön ja asennukseen. Lue tämä opas huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista aina, että ase on tyhjennetty ennen osien asentamista tai vaihtamista.
- Käytä vain suositeltuja työkaluja asennuksessa, jotta vältät ruuvien tai aseiden vaurioitumisen.
- Pidä ruuvit ja työkalut lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista ruuvit ja etutähtäin mahdollisten vaurioiden varalta ennen asennusta.
- Jos huomaat mitään vikoja tai ongelmia, älä käytä ruuveja ja ota yhteyttä pätevään ammattilaiseen avun saamiseksi.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden muunnoksia ja lisävarusteita.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Varmista, että etutähtäimen ruuvit ovat yhteensopivia GLOCK®mallisi ja käyttämäsi etutähtäimen kanssa.
- Käytä kierrelliimaa asennuksen aikana estääksesi ruuvien löystymisen rekyylin vuoksi.
- Älä kiristä ruuveja liikaa, sillä tämä voi vaurioittaa kierteitä tai etutähtäintä.
- Jos kohtaavat vaikeuksia asennuksessa, hae apua pätevältä aseveistämöltä.
- Vältä ruuvien käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, sillä tämä voi vaikuttaa niiden suorituskykyyn.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että ase on tyhjennetty.
- Kerää tarvittavat työkalut: standardi GLOCK® etutähtäintyökalu ja kierrelliima.

2. Vanhojen Ruuvien Poistaminen

- Käytä etutähtäintyökalua poistaaksesi olemassa olevat ruuvit etutähtäimestä.
- Aseta varovasti syrjään kaikki poistamasi ruuvit asianmukaista hävittämistä varten.

3. Uusien Ruuvien Asentaminen

- Ota etutähtäimen ruuvit ja levitä pieni määrä kierrelliimaa kierteille.
- Kohdista etutähtäin liukupinnalle ja aseta uudet ruuvit kierteisiin reikiin.
- Käytä etutähtäintyökalua kiristääksesi ruuvit kevyesti. Varmista, että ne ovat tiukkoja, mutta älä kiristä liikaa.

4. Lopputarkastus

- Tarkista, että etutähtäin on turvallisesti kiinnitetty ja että ruuvit ovat kunnolla kiristettyjä.
- Suorita toiminnallinen tarkastus aseesta varmistaaksesi, että kaikki toimii oikein.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki vanhat ruuvit ja pakkausmateriaalit paikallisten jätteidenhallintaa koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä ruuveja tavalla, joka voisi aiheuttaa vaaran ympäristölle tai yleiselle turvallisuudelle.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita GLOCK® WARREN TACTICAL SERIES etutähtäimen ruuveista, ota yhteyttä pätevään asealan ammattilaiseen tai valmistajaan suoraan.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan asennuksen etutähtäimen ruuveillesi. Kiitos, että priorisoit turvallisuuden aseesi huollossa.

Säkerhetsinstruktionsguide för FRONT SIGHT SCREWS för GLOCK® WARREN TACTICAL SERIES

Introduktion

Tack för att du valt FRONT SIGHT SCREWS för GLOCK® WARREN TACTICAL SERIES. Denna guide tillhandahåller viktig säkerhetsinformation och instruktioner för korrekt användning och installation av dessa skruvar. Vänligen läs denna guide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att vapnet är oladdat innan du installerar eller byter ut några delar.
- Använd endast de rekommenderade verktygen för installation för att undvika skador på skruvarna eller vapnet.
- Håll skruvar och verktyg utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera skruvarna och framsikten för eventuella tecken på skador innan installation.
- Om du märker några defekter eller problem, använd inte skruvarna och kontakta en kvalificerad professionell för hjälp.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående modifieringar av vapen och tillbehör.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att FRONT SIGHT SCREWS är kompatibla med din specifika modell av GLOCK® och den framsikt du använder.
- Använd ett gänglåsmedel under installationen för att förhindra att skruvarna lossnar på grund av rekyl.
- Överdriv inte åtdragningen av skruvarna, eftersom detta kan skada gängorna eller framsikten.
- Om du upplever några svårigheter under installationen, sök hjälp från en kvalificerad vapensmed.
- Undvik att använda skruvarna under extrema väderförhållanden, eftersom detta kan påverka deras prestanda.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att vapnet är oladdat.
- Samla nödvändiga verktyg: ett standard GLOCK® framsiktverktyg och ett gänglåsmedel.

2. Ta bort gamla skruvar

- Använd framsiktverktyget för att ta bort de befintliga skruvarna från framsikten.
- Sätt försiktigt undan alla borttagna skruvar för korrekt avfallshantering.

3. Installera nya skruvar

- Ta FRONT SIGHT SCREWS och applicera en liten mängd gänglåsmedel på gängorna.
- Justera framsikten med sliden och sätt in de nya skruvarna i de gängade hålen.
- Använd framsiktverktyget för att försiktigt åtdra skruvarna. Se till att de är åtdragna men överdriv inte.

4. Slutinspektion

- Kontrollera att framsikten är säkert fäst och att skruvarna är ordentligt åtdragna.
- Genomför en funktionskontroll av vapnet för att säkerställa att allt fungerar korrekt.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella gamla skruvar och förpackningsmaterial i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Kassera inte skruvarna på ett sätt som kan utgöra en risk för miljön eller allmän säkerhet.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående FRONT SIGHT SCREWS för GLOCK® WARREN TACTICAL SERIES, vänligen konsultera en kvalificerad vapenprofessionell eller kontakta tillverkaren direkt.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv installation av dina FRONT SIGHT SCREWS. Tack för att du prioriterar säkerhet i din vapenvård.

Bezpečnostní pokyny pro ŠROUBY MÍŘIDEL pro GLOCK® WARREN TACTICAL SERIES

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali ŠROUBY MÍŘIDEL pro GLOCK® WARREN TACTICAL SERIES. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní informace a pokyny pro správné použití a instalaci těchto šroubů. Před použitím si prosím pozorně přečtěte tento průvodce, abyste zajistili bezpečné a efektivní použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že je zbraň vybitá, než začnete instalovat nebo měnit jakékoliv součásti.
- Používejte pouze doporučené nástroje pro instalaci, abyste se vyhnuli poškození šroubů nebo zbraně.
- Držte šrouby a nástroje mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před instalací zkontrolujte šrouby a přední mířidlo na jakékoliv známky poškození.
- Pokud si všimnete jakýchkoliv vad nebo problémů, nepoužívejte šrouby a obraťte se na kvalifikovaného odborníka.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se úprav zbraní a příslušenství.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že ŠROUBY MÍŘIDEL jsou kompatibilní s vaším konkrétním modelem GLOCK® a předním mířidlem, které používáte.
- Během instalace použijte zajišťovací prostředek, aby se zabránilo uvolnění šroubů v důsledku zpětného rázu.
- Nepřetahujte šrouby, protože by to mohlo poškodit závity nebo přední mířidlo.
- Pokud máte během instalace jakékoliv potíže, vyhledejte pomoc kvalifikovaného zbrojíře.
- Vyhněte se používání šroubů za extrémních povětrnostních podmínek, protože to může ovlivnit jejich výkon.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá.
- Shromážděte potřebné nástroje: standardní nástroj pro přední mířidla GLOCK® a zajišťovací prostředek.

2. Odstraňování starých šroubů

- Použijte nástroj pro přední mířidla k odstranění stávajících šroubů z předního mířidla.
- Opatrně odložte jakékoliv odstraněné šrouby pro jejich správnou likvidaci.

3. Instalace nových šroubů

- Vezměte ŠROUBY MÍŘIDEL a naneste malé množství zajišťovacího prostředku na závity.
- Zarovnejte přední mířidlo s lištou a vložte nové šrouby do závitových otvorů.
- Použijte nástroj pro přední mířidla k jemnému utažení šroubů. Ujistěte se, že jsou pevné, ale nepřetahujte je.

4. Konečná kontrola

- Zkontrolujte, zda je přední mířidlo pevně připevněno a zda jsou šrouby správně utaženy.

- Proveďte funkční kontrolu zbraně, abyste se ujistili, že vše funguje správně.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoliv staré šrouby a obalové materiály v souladu s místními předpisy pro správu odpadu.
- Nevyhazujte šrouby způsobem, který by mohl představovat riziko pro životní prostředí nebo veřejnou bezpečnost.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoliv dotazy nebo obavy týkající se ŠROUBŮ MÍŘIDEL pro GLOCK® WARREN TACTICAL SERIES, prosím, konzultujte kvalifikovaného odborníka na zbraně nebo se obraťte přímo na výrobce.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečnou a efektivní instalaci vašich ŠROUBŮ MÍŘIDEL. Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti při údržbě vaší zbraně.